

防腐衬塑离心机 三足离心机

产品名称	防腐衬塑离心机 三足离心机
公司名称	张家港市威龙机械设备制造有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	加工定制:是 类型:三足离心机 结构类型:落地式
公司地址	稻麦良种场
联系电话	58640930

产品详情

衬胶离心机为高效防腐蚀离心机，采用硫化处理，使离心表面附着一层硫化胶涂层，具有耐强酸、强碱、盐等性能。同时具有耐高温的性能。温度介于60-120 ° c都可以适用

衬塑离心机为高效防腐蚀离心机,采用滚衬形式,使离心表面附着一层塑胶涂层,具有耐强酸、强碱、盐等性能. 该机可以为半衬结构,或者全衬结构,另外,目前转鼓与外壳较多采用碳钢结构进行衬塑处理,我单位此种离心机为全不锈钢形式衬塑,使得设备使用寿命大大延长,同时增强其防腐蚀性

衬塑材质：改性聚乙烯pe。工艺成本原理采用优质q235或者sus304不锈钢钢板加工转鼓，外壳。出水管、包皮、托盘等设备滚塑前吹干，除锈，除污，清除干净焊缝瘤，焊渣等。将金属网焊接在设备上，形成龟甲pe衬里骨架。表面喷砂处理投入粉末状改性pe树脂（采用美国和加拿大杜邦公司生产的线性低密度高压聚乙烯）经旋转加热，改性pe树脂吸热必熔融状与金属网骨架交融牢固地结合在衬件上，形成整体钢塑设备。目测法观察衬层有无气泡，裂纹，再用14kv高频电火花检测无电弧泄露。产品特点离心机在连续使用的情况下,可耐温度0——60摄氏度以下,断续使用的情况下,可耐最高温度65摄氏度.能在酸,碱,盐等强腐蚀介质中内长期使用.衬里致密性高,整体性强,无内应力.无接口,无焊缝,不脱落,不龟裂,无气泡,厚度均匀.耐老化,耐磨损,无青,无污染.注意事项

为了使用户合理选择防腐材料,定货时请说明使用的介质,温度及浓度。

定期检查（至少每周不少于1次）转鼓衬里有无破碎，裂缝。及时发现，并修补。

"防腐衬塑离心机"的是否提供加工定制为是，类型是三足离心机，结构类型为落地式，布局形式是立式，适用对象为塑料,粮食,沙子、泥土,石油,其他，结构和分离要求是过滤离心机，分离因素Fr值范围为常速离心机，品牌是威龙，型号为800，电机功率是5.5（kw），外形尺寸为1300（mm），重量是1000（kg），应用领域为化工,食品,制药,选矿,石油,煤炭,水处理,医用、制药,冶金,纺织,其他，转鼓直径是800（mm），转鼓转速为1200（r/min），装料限量是100，产品类型 of 全新，用途是工业用，自动化程度为手动