

# 地面找平公司 繁简砂浆供应厂家 蚌埠地面找平

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 地面找平公司 繁简砂浆供应厂家 蚌埠地面找平  |
| 公司名称 | 芜湖繁简新型建材有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区          |
| 联系电话 | 15375117988 15375117988 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

对于自流平地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，不得有明水）。直接喷洒料，地面找平价格，保证充分浸润，自流平地面找平，待表干后涂刷第二遍。一般起砂地面涂刷遍，起砂严重的应适当增加涂刷遍数。第三步：耐磨增亮。对于有耐磨要求的基层，在料施工后天，采用料直接涂刷于经过增硬处理的地面，一遍即可，不需养护，天后可正常使用。性能指标：

- 1、耐磨：耐磨程度比普通混凝土增强32.5%，达到德国金刚硬化地面标准；
- 2、抗渗：防渗水、渗油、止滑，减少93%水分流失；
- 3、硬度：硬化7天后可增强40%，抗撞击程度增加13.3%；
- 4、防滑：防滑系数。86（干）。69（湿）
- 5、渗透：渗透力达0.022CC/小时。（1.83米水压实验）

水泥具有良好的强度和质地，但普通水泥地面容易起灰、颜值有限，因此一度为大众审美所忽视。随着简约风的盛行，工业范的，水泥地面又重新受到了设计师们的青睐。然而，蚌埠地面找平，自流平技术的广泛运用，令水泥地面克服了以往外表粗糙不平的劣势，以其粗犷中透露的细腻，平整中呈现的高冷，以及防潮耐磨的优点，地面找平公司，贴心实惠的预算，正用迅雷般的速度在展览馆、网红店等领

域强势回归。

地暖回填在施工时注意事项：1、地暖回填时，每次的浇筑面积不宜过大，以免产生混凝土的温度裂缝；

2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担，有的地暖公司和装修公司不提供；

3、混凝土填充层施工中，加热管内水压不应低于 0.6MPa，填充层养护过程中，系统水压不应低于 0.4MPa；

4、地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于 10mm，当地面面积超过 30 m<sup>2</sup>或边长超过 6m 时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不宜小于 8mm。上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕，混凝土填充层施工时，应注意保护伸缩缝不被破坏；

地面找平公司-繁简砂浆供应厂家-蚌埠地面找平由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！