

沙伯基础PC(中国经销商)总代理商

产品名称	沙伯基础PC(中国经销商)总代理商
公司名称	上海耀塑新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室J（注册地址）
联系电话	15221859327

产品详情

1. 汽车领域PC美国沙伯基础在汽车领域得到广泛应用，如汽车进气管、燃油管、冷却水管等部件的制作。这种材料具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀等性能，能够满足汽车运行的各种要求。2. 电子领域PC美国沙伯基础在电子领域得到广泛应用，如电子元件的封装、电路板的制作等。这种材料具有优异的耐热性能、阻燃性能和加工性能，能够满足电子产品的各种要求。3. 航空航天领域PC美国沙伯基础在航空航天领域得到广泛应用，如飞机零部件、卫星部件的制作等。这种材料具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀等性能，能够满足航空航天产品的各种要求。4. 建筑领域PC美国沙伯基础在建筑领域得到广泛应用，如建筑管道、建筑材料等部件的制作。这种材料具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀等性能，能够满足建筑产品的各种要求。

PC沙伯基础 EXL9112熔流率17阻燃性耐寒40度

PC沙伯基础 EXL9134熔流率16阻燃性紫外线稳定剂耐寒40度

PC沙伯基础 EXL1112熔流率17耐寒20度

PC沙伯基础 EXL1132T熔流率20紫外线稳定剂 耐寒20度

PC沙伯基础 EXL1413T熔流率10 耐寒30度

PC沙伯基础 EXL1414熔流率10 耐寒40度

PC沙伯基础 EXL1433T熔流率10紫外线稳定剂 耐寒30度

PC沙伯基础 EXL1434T熔流率10-紫外线稳定 耐寒40度

PC沙伯基础 EXL4019-玻璃纤维增强材料,9.0%熔流率7.5耐寒20

PC沙伯基础 EXL4016H-玻璃纤维增强材料,6.0% 熔流率6.6-水解稳定耐寒20

PC沙伯基础 EXL8414玻璃纤维增强材料,25%熔流率9.2耐寒30

PC沙伯基础 EXL9414T熔流率13阻燃性- 耐寒40度