

PA6日本(泰国)宇部1015GC3原包

产品名称	PA6日本(泰国)宇部1015GC3原包
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	23.50/千克
规格参数	特性级别:耐高温 高韧 用途级别:运动器材 电动工具配件 材料属性:15%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

日本宇部兴产（PA6）系列销售一览表

产品	用途	性能特点
UBE Nylon 1013B		减震;刚性,高;抗撞击性,良好; 抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能; 耐热性,高;脱模性能
UBE Nylon 1013IU50		抗撞击性,良好;热稳定性
UBE Nylon 1013NW8		低粘度;快的成型周期
UBE Nylon 1015GC3		减震;刚性,高;抗撞击性,良好; 抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能; 耐热性,高;自润滑
UBE Nylon 1015GC6		减震;刚性,高;抗撞击性,良好; 抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能; 耐热性,高;自润滑
UBE Nylon 1015GC9	金属取代	减震;刚性,高;抗撞击性,良好; 抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能; 耐热性,高;自润滑
UBE Nylon 1015GNKF		可焊接;流动性高;热稳定性
UBE Nylon 1015GU6		热稳定性
UBE Nylon 1015GU9		热稳定性
UBE Nylon 1015GX78V		抗紫外线性能良好;热稳定性
UBE Nylon 1018I		抗撞击性,高
UBE Nylon 1022B	单丝	中等粘性;减震;刚性,高; 抗撞击性,良好;抗溶剂性; 耐化学性良好;耐油性能; 耐热性,高

UBE Nylon 1030B
UBE Nylon 1030J
UBE Nylon 1030U2

粘度，高
良好的柔韧性
热稳定性