

潍坊安丘高压负载箱租赁-保电公司应急发电设备

产品名称	潍坊安丘高压负载箱租赁-保电公司应急发电设备
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

潍坊安丘高压负载箱租赁-保电公司应急发电设备 本公司是一家租赁,销售各种大、中、小型发电设备的私营企业。公司的发展得到了各大厂家的支持和信赖,拥有了一大批忠实的顾客。公司迅速发展,已成为山东省小有名气的化机电销售公司。在通信、金融、化工、船舶、电力、交通、能源等行业通常将后备电源比喻为动力系统的核心,各级维护管理部]要从确保设备运行质量,生产安全的角度来重视后备电源的维护检测工作。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i]的设备能得到不间断的电源供电,这些部]通常采用“市电供电+柴油发电机组备用+UPS(Uninterruptible Power System)电源”所组成的电源供电系统。UPS作为自市电停电到备用柴油发电机组供电的中间段的电源设备可以将蓄电池的电能无延时地逆变向重要负载供电,从而保证在柴油发电机组启动供电前负载不断电。通过对UPS的定期负载检测,可以**则童各类UPS的输出功率、带载能力,各项指标是否正常,是否存在安全隐患。

我司可为UPS不间断电源)提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。

潍坊安丘高压负载箱租赁-保电公司应急发电设备 常规测试 1.过载测试

过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持-

定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试,并且要在25°C以内的室温下进行。

2.输入电压过压、欠压保护测试 按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,

一般UPS允许输入电压变化+10%当输入电压超过此范围时应报警并转换到蓄电池供电整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。注意,此项测试-

一定要保证接线正确,特别是相序必须接对。另外,有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报警,而无替电池自动投入的性能,只有当市电低于--10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点。 3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时,-是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。我们的优势:

1、拥有丰富负载测试服务经验。 2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。