

物料提升机 矿用提升机 液压提升机 提升机

产品名称	物料提升机 矿用提升机 液压提升机 提升机
公司名称	郑州森森机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:森森机械 型号:100
公司地址	郑州市中原区中原中路171号综合楼B座1108号
联系电话	0371-86159733 15038255165

产品详情

斗式提升机的用途及特点
th型斗式提升机是我厂基于型斗式提升机研制的新产品，与其相比，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准）；牵引用园环链符合矿用高强度园环链

th型斗式提升机具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的th型与hl型相比，输送量增大近一倍；2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费；3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，又可以保持恒

定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链；4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米³的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

th型斗式提升机备有两种料斗：

zh型（中深斗）一般使用于输送湿的，一结块，较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。sh型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块、等。本机传动装置有二种形式，分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365 m³/h,最大提升高度为50m。

斗式提升机技术参数：

规格	提升量大高度(m)	输送量(m ³ /h)	斗距(m)
160型	28	3-8	50
200型	31.5	6-15	50
250型	30.16	10-25	50
300型	30.16	25-35	50
350型	31	19-40	60
400型	32	35-50	60
450型	32.7	42-60	60

td、th型斗式提升机是我厂研制的新产品，它具

有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要性能参数符合jb3926-85标准。

型号	料斗形式	输送量 m ³ /h	输送速度 m/s	物料最大块度 mm	提升高度 m	最大功率 kw
td100	q	4	1.4	15	39	2.2
	h	7.6				
td160	zd	16		25	39	7.5
	sd	27				
td250	zd	38	1.6	30	38	15
	sd	59				
td315	zd	42		35	38	18.5
	sd	67				
td400	zd	68	1.8	40	38.5	30
	sd	110				
td500	zd	96		50	38.5	30
	sd	154				
td630	zd	148	2	60	38	30
	sd	238				
th160	zh	19	1.2	25	30	7.5
	sh	30				
th250	zh	30		30	38	11
	sh	48				

th3 15	zh	35	1.4	35	39	15
	sh	59				
th4 00	zh	58		40	38	22
	sh	94				
th5 00	zh	73	1.5	50	38	22
	sh	11 8				
th6 30	zh	11		60	37	22
		4				

th型斗式提升机>结构型式图如下



郑州森森机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，也可非标定做，欢迎致电！

联系电话：0371-53738685

传 真：0371-86159733

联系人：18703610398（许经理）

官方qq: 395517380

网址：www.hnsenmiao.com

"供应物料提升机 矿用提升机 液压提升机 提升机"的料斗容量为系统（m³），加工定制是是，类型为链条式提升机，型号是100，残压为见说明，适用领域是矿山、水泥、耐火材料、建材、粮库.....，动力功率为2.2（kw），品牌是森森机械，牵引力为系统（KN），生产能力是7.5（m³/h），外形尺寸为80*50*390（

mm)