

# TD提升机/提升机/提升机配件

产品名称	TD提升机/提升机/提升机配件
公司名称	新乡市天太振动机械制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:提升机 型号:td
公司地址	新乡市人民路西环路口向西1公里路北
联系电话	0373-6396888 13937339753

## 产品详情

td提升机厂家/提升机/提升机配件 二十四小时服务热线 电话：13937339753

赵经理 qq：1164459457 竭诚为你服务一、产品概述：td型胶带斗式提升机牵引构

件是胶带，是d型皮带式斗式提升机更新换代的产品，由料斗与牵引胶带，带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m<sup>3</sup>粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。提升高度最高40m。该提升机配备有四种料斗型式，即：q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。

td型胶带斗式提升机结构形式为：它的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器和zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等，使结构紧凑、重量轻，而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。二、td型胶带斗式提升机技术参数表:型号 td160 td250 td315 td400料斗形式 q h zd sd q h zd sd q h zd sd q h zd

sd输送量(m<sup>3</sup>/h) 5.4 9.6 9.6 16 12 22 23 35 17 30 25 40 24 46 41 66斗宽(mm) 160 250 315 400斗容(l) 0.5 0.9 4.2 1.9

1.3 2.2 3.0 4.6 2 3.6 3.8 5.8 3.1 5.6 5.9 9.4斗距(mm) 280 350 360 450 400 500 480 560带宽(mm) 200 300 400

500斗速(m/s) 1.4 1.6 1.6 1.8物料量大块(mm) 25 35 45 55型号 td500 td630 td160 td250 td350 td450料斗形式 q h

zd sd h zd sd qs qs qs qs输送量(m<sup>3</sup>/h) 38 70 58 92 85 89 142 4.7 8 18 22 25 42 50 72斗宽(mm) 500 630 160 250 350

450斗容(l) 4.8 9.3 15 14 14.6 23.5 0.65 1.1 2.6 3.2 7 7.8 14.5 15斗距(mm) 500 625 710 300 400 500 640带宽(mm)

600 700 200 300 400 500斗速(m/s) 1.8 2 1 1.25 1.25 1.25物料量大块(mm) 60 70 25 35 45

55三、td、th型斗式提升机比较对照表：型式 td型胶带斗式提升机 th型斗式提升机结构特征

采用橡胶带作牵引构件 采用锻造的环形链条作为牵引构件卸载特征 采用离心式或混合式方式卸料

采用混合式或重力式方式卸料适用输送物料

松散密度 < 1.5t/m<sup>3</sup>的粉状、粒状，小块状的无磨琢性、半磨琢性物料

松散密度p < 1.5t/m<sup>3</sup>的粉状、粒状.小块状的无磨琢性、半磨琢性物料适用温度

被输送物料温度不得超过60℃，如采用耐热橡胶带时温度不超200

被输送物料温度不得超过250℃ 主要型号 tdl00、td160、td250、td315，td400、td500、td630

th315、th400、th500、th630(th800)(th1000) 提升高度 约在4—40mm范围内

约在4.5—40mm范围内输送量 4—238m<sup>3</sup>/h 35—185m<sup>3</sup>/h td提升机厂家/提升机/提升机配件

二十四小时服务热线 电话：13937339753 赵经理 qq：1164459457

竭诚为你服务

"TD提升机厂家/提升机/提升机配件"的加工定制为是，品牌是提升机，型号为TD