

锂基膨润土 有机膨润土用

产品名称	锂基膨润土 有机膨润土用
公司名称	浙江安吉高禹精细膨润土厂销售部
价格	1.00/吨
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:200(目) 原产地:浙江
公司地址	中国 浙江 湖州市 浙江省湖州市安吉县高禹镇
联系电话	86 0572 5222690 13175223208

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	200(目)
原产地	浙江	颜色	白色

锂基膨润土是根据天然锂蒙脱石的结构性质改性合成的产品，其为层状含锂铝硅酸盐的白色固体粉状，遇水或乙醇、丙酮等极性溶剂中，形成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强，并在耐火基料的表面形成溶剂化薄膜，或者形成立体网状结构，以支撑和阻止耐火基料的下沉，从而提高涂料的悬浮稳定性能。同时该结构可因遇到外界较高剪切力而受到破坏，失去或较小剪切力则恢复，使涂料具有极好的触变性。

[特点] 使用范围广，可适用水基、醇基以及其它极性溶剂制作的涂料中。

该产品制作的涂料发气量低，触变性及涂挂性能好，涂料粘度稳定，不易沉淀，储存期长。该产品为无毒无味的白色固体粉状，使用方便。

加入量少(根据涂料比重，一般用量1—2%)价格便宜。[主要技术参数] pH值8—10
粒度：220目99%通过 白度 75 膨胀值(3g±/100ml溶剂) 96 胶质价(1g±/100ml溶剂) 99 [用途]
主要用于各种铸造涂料及多种陶瓷彩釉涂料中，用作基料的悬浮剂、触变剂。用于乳胶漆等日用化工中，用作悬乳体和膏体的触变剂、乳胶稳定剂、增稠剂，还可用作织物上浆料。

[使用方法] 使用时，取配方量的悬乳剂(锂基膨润土)加入悬浮剂重量0.6--1.5倍的水研压到悬浮剂完全水化，再加入溶剂混压或浸泡，然后依次加入其它基料，其中水为必需的活化剂，则中和剂在基料之后加入。在乳胶产品中乳胶可在最后加入，本产品可完全替代高聚物、纤维素类增稠剂，也可搭配使用。