

# 慈溪供应优质石墨波纹带 用于阀门维修

产品名称	慈溪供应优质石墨波纹带 用于阀门维修
公司名称	慈溪市洪运密封件厂
价格	1.00/件
规格参数	材质:石墨 使用温度:-200~600 ( )
公司地址	慈溪市宗汉街道新界村仙房西路33号
联系电话	86-0574-63212595 63212595 15957888927

## 产品详情

### 石墨波纹带

石墨波纹带采用高精度车床把石墨卷材切割成带状，然后经过专用的花纹压辊滚压成波纹状。与传统的石墨开条相比，精度更高，对石墨卷材造成损伤较小，切割部位光滑无毛刺。

应用：

石墨波纹带通常可作为金属齿形垫片或波形垫片表面粘贴材料；

在作为盘根填料函使用时，直接把石墨带缠绕于泵、阀的轴上，缠绕至一定尺寸后，用压盖压实即可；

在小口径阀门及其他应急维修中使用尤其方便，无需各种尺寸填料备件；

通常应用于热水、高温高压泵阀、氢气、氨水及有机溶液等一些常规材料较难适应的介质和场合。

石墨等级：

项目 核能级 工业级

密度公差 g/cm<sup>3</sup> ± 0.05 ± 0.06

石墨含量 % 99.5 98/99

抗拉强度 mpa 5 4

压缩率 % 30 30

回弹率 % 15 15

硫含量 % 700 1200

氯含量 % 25 50

应力松弛率 % 10 10

烧失率 % 0.5 2.0

"【慈溪厂家供应】优质石墨波纹带用于阀门维修"的作用为维修密封，是否进口是否，材质为石墨，型号是HY-0023，是否标准件为非标准件，适用范围是汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱,汽车、油缸、气缸，品牌为洪运，样品或现货是现货，性质为耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，截面形状是方形，使用压力为4-5（MPa），使用温度是-200~600（ ）