

装卸货型皮带输送机 爬坡皮带输送机 一年包退

产品名称	装卸货型皮带输送机 爬坡皮带输送机 一年包退
公司名称	郑州森森机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:皮带输送机 品牌:郑州森森机械
公司地址	郑州市中原区中原中路171号综合楼B座1108号
联系电话	0371-86159733 15038255165

产品详情

矿山皮带输送机移动升降输送机

双翼式液压升降移动输送机

我公司生产的皮带输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等特点，广泛应用于矿山、冶金和煤炭等行业，用来输送松散物料或成件物品。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

皮带输送机概述

皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的物品或粉状、颗粒状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。在工业生产中，皮带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带，以实现生产环节的连续性和自动化，提高生产率和减轻劳动强度。输送带根据摩擦传动原理而运动，具有输送量大、输送距离长、输送平稳，物料与输送带没有相对运动，噪音较小，结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点，因而广泛应用于采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业的输送和生产流水线以及水电站建设工地和港口等生产部门，用来输送松散物料或成件物品，根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台胶带输送机组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

皮带输送机组成结构

皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。机身采用优质钢板连接而成，由前后支腿的高低差形成机架，平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等，用于带动和

支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。

皮带输送机应用范围

皮带输送机广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式。我公司所生产的皮带输送机由于输送量大,结构简单,维护方便,成本低,通用性强等优点,而被广泛地应用在冶金、矿山、煤炭、港口、交通、水电、化工等部门,进行装车、装船、转载或堆积各种常温状态的松散密度为500~2500kg/m³各种散状物料或成件物品.由单机或多机组合成运输系统来输送物料,根据工艺要求可布置成水平或倾斜的形式,dt型皮带输送机除了可满足水平或倾斜输送要求外,还可采用带凸弧段、凹弧段与直线段组合的输送形式.输送机允许输送的物料块度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率.该输送机适用的工作环境温度一般为-25~+40 .我公司还生产轻型皮带输送机和移动式输送机。

皮带输送机操作注意事项

在皮带输送机运行前，首先要确认皮带输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常无异物，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮带输送机投入运行。最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。

在皮带输送机运行投入，必须进行以下操作：

- 1.合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
- 2.合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，皮带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常（无故障代码显示）。
- 3.按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后（电机或其他设备已达到正常速度、正常状态）再进行下一个电气设备的启动。

在皮带输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守皮带输送机的设计能力。其次，要注意各类人员不得触及皮带输送机的运动部分，非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。最后，在皮带输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。

皮带输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后并能切断总电源。

皮带输送机的日常维护

- 1、检查所有紧固件并确认没有松动。
- 2、清洁皮带并确认皮带完好，如发现皮带破损应及时更换。
- 3、检查电机减速箱内的润滑油并确保正常。
- 4、检查皮带张紧度并调整至适当。

皮带输送机技术参数

皮带宽度(m)	输送长度 (m)	输送速度(m/s)	输送量 (t/h)
---------	----------	-----------	-----------

	功率(kw)										
400	12/2.2	12	20/2.2	4	20	25/3.5	7.5	1.25	2.0	30	60
500	12/3	12	20/3	5.5	30	30/5.5	7.5	1.25	2.0	40	80
650	12/4	12	20/4	5.5	20	30/5.5	11	1.25	2.0	80	120
800	6/4	10	15/4	5.5	15	30/5.5	15	1.25	2.0	120	200
1000	10/5.5	10	20/5.5	11	20	40/11	22	1.25	2.0	200	320
1200	10/7.5	10	20/7.5	15	20	40/15	30	1.25	2.0	320	480

皮带输送机售后服务

郑州森森始终秉承“一切为了上帝的荣耀，我们追求优异，打造质量，在盈利中成长”的经营理念，踏踏实实做好对客户的售前、售中、售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络达到我们产品销售的每一个地方，只要客户有什么要求，我们的服务人员就会在48小时内给客户以满意的答复。

客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司不仅有技术精湛、经验丰富的售后队伍，还紧跟e代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售、跟踪作业服务不仅为公司产品做了广泛宣传，更有利的为客户的售后提供了便利服务。

售前服务

- (1) 设备型号的选择。
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (3) 为客户培训技术任何。
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中服务

- (1) 产品的验收。
- (2) 协助客户拟订施工方案。

售后服务

主要职能

- 一、负责对订购我厂产品的用户，组织、协调、实施售后服务。
- 二、组织公司有关部门收集顾客反馈意见，及时制定实施方案，解决顾客实际问题。
- 三、根据用户需要，公司免费指派专门的售后服务人员，达到用户现场规划场地，设计最佳流程方案。
- 四、成套设备安装完毕后，为客户免费培训技术人员。
- 五、公司提供完善的售后服务手册。公司技术人员定期为客户检测设备，提高客户生产效率。公司常年及时提供产品易损件。

公司拥有四十多位专业技术售后服务人员长期驻外为客户跟踪服务，公司设有全国售后服务流动站，专

门为客户定期检测和维修设备。

郑州森淼机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全，也可非标定做，欢迎致电！

联系电话：0371-53738685

传 真：0371-86159733

联系人：15038255165（许经理）

官方qq:395517380

网址：www.hnsenmiao.com

"装卸货型皮带输送机 爬坡皮带输送机 一年包退"的功率为5.5（KW），加工定制是是，输送能力为45-400（t/h），类型是皮带输送机，重量为10000（kg），输送距离是6-30（m），型号为皮带输送机，适用领域是采矿、冶金、化工、铸造、建材等行业、流水线生产和港口等生产部门，规格为600皮带输送机，品牌是郑州森淼机械，外形尺寸为皮带输送机（m）