

托辊输送机专用托辊组 89

产品名称	托辊输送机专用托辊组 89
公司名称	上海熙臻贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:89 承载重量:1000 (kg)
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路857号2幢110室
联系电话	13162915277 15821701875

产品详情

上海熙珍实业有限公司,是主要从事砼泵配件生产销售的专业公司并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务生产经营范围包括托辊、串销、输送带扣(包括各种强力带扣和轻型带扣)、订扣机、缓冲滑槽、输送带自动纠偏装置、清扫器、托辊专用一体式轴承组件,静电辅助印刷胶辊及相关机械零配件的加工。托辊系列产品引进英国道梯公司麦克皮带机制造技术和先进设备,具有载荷量大,使用寿命长等特点,经中国起重运输机械质量监督检测中心检测符合国家jb2q8008-88行业标准。

先进生产工艺、严格的质量管理、超前的管理理念和科学的管理方法。奉行以客户为中心、坚持质量第一、诚信服务至上的宗旨,为客户提供一流的产品和一流的服务。产品广泛应用于煤矿、矿山、港口、冶金、化工、建材、电力、轻工业、农业、体育器材等许多领域,在中国拥有广泛的用户,并远销美国、法国、英国、澳大利亚、德国、南非、新西兰等国。生产的托辊是全密封防水防尘型托辊,该专用轴承组件由高精度的轴承座、优质的托辊专用轴承、特种高分子材料三唇弹性密封(国内其它厂家均采用迷宫式密封)、与轴承座铆在一起的压盖及特制高级润滑脂组成,该组件原装进口,具有结构精美、精度高、全密封、寿命长、性能可靠的特点。目前已被多个国家的托辊厂家应用。托辊用的钢管是采用国内最大、最好的钢管厂生产的专用托辊管,保证了托辊管的圆度、材质、壁厚、耐磨。托辊轴采用定点厂家生产的优质45#钢,以保证其材质的绝对可靠。加上本公司严格的质量管理体系、全自动高精度生产线及全套质量检验设备,就完全保证了每个出厂的托辊具有外观精美、转动灵活、阻力小、经久耐用的物点。

托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。

托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件，结构并不复杂，但制造出高质量的托辊并非易事。

判断托辊好坏的标准有以下几条：托辊径向跳动量；托辊灵活度；轴向窜动量。

托辊径向跳动量对胶带输送机的影响

在国家规定的跳动量的范围内，可以保持胶带机平稳运行，否则就会使得胶带输送机胶带共振跳动，造成物料抛洒，污染环境，在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。我国国家标准规定量为0.7毫米，日本jis标准规定的量为0.5毫米。

托辊灵活度对胶带输送机的影响

在胶带输送机运行过程中，托辊的灵活度显得非常的重要，如果托辊灵活度不好，旋转阻力系数高的时候，整个胶带输送机系统就得付出更大的动力，消耗更多的电力，有时还会造成胶带撕裂，电机烧毁的情况，更严重的时候可以引起火灾。所以，选用旋转阻力系数低（最好低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。

轴向窜动量对胶带输送机的影响

目前我国的胶带输送机制造技术越来越先进，但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题，因为我国目前的胶带制造技术，胶带输送机安装技术还和世界上先进国家有较大的差距，往往会出现胶带跑偏的情况，如果托辊的轴向窜动量大，就会造成托辊的较早损坏。一般轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内较好。

上海熙臻贸易有限公司,是主要从事砼泵配件生产销售的专业公司并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;致力于做国内最大,最全的泵车配件供应商.专业配套生产各种混凝土搅拌站/泵车/运输泵/混凝土搅拌车易损件系列:搅拌站输送托辊/立辊/布料机/固定砼泵、拖泵地面管、高低压直管、弯管、变径管、精铸钢卡/泵卡/管卡、橡胶软管、橡胶密封圈、橡胶清洗球清洗柱、铸钢弯头、活塞头,输送缸,闸板阀,眼睛板,切割环,海棉球,海棉柱合金高锰钢弯头、砼泵截止阀、三通管,清洗活塞,整体活塞,分体活塞、硬质合金眼睛板,切割环、s管、密封件修理包及橡胶尼龙件、料斗搅拌易损件,输送机托辊等各种配件。产品适用于各种混凝土泵车配件型号;三一,极东,楚天,海诺,中联,赛马,,鸿得利,北方重工,施维茵,大象,福田,,全进等各种国内外品牌混凝土泵车配件。

公司所售混凝土泵车臂架管系列产品主要包括普通直管系列,高耐磨淬硬管系列,双层淬硬管系列,产品在实际应用中突出了以人为本,高安全,高节能,高寿命,连续作业减少维护提高效率等优越性。

所售托辊系列产品引进英国道梯公司麦克皮带机制造技术和先进设备,具有载荷量大,使用寿命长等特点,经中国起重运输机械质量监督检测中心检测符合国家jb2q8008-88行业标准。

同时生产销售12米,15米,18米手动布料机;12米,18米,21米,24米,28米液压布料机,各种型号淬硬变径管,淬硬弯管,双层变径管,双层弯管,异型管,铸钢及合金锰钢弯头,高中低压钢卡。

客户第一,诚信至上”是我们的经营的原则,以市场为导向,以用户需求为目标,以

用户满意为标准,是我们的经营理念。以精湛卓越的技术,高效优质的服务,合作创造共赢。

上海熙臻贸易有限公司,是主要从事砼泵配件生产销售的专业公司并代理了众多国内外知名品牌的产品,实行零环节采购,仓储式管理,尤其依靠公司独有的生产,代理及销售服务网络,可以为用户提供更快捷、更方便的服务。公司现已建立了以上海为中心的销售服务网络;致力于做国内最大,最全的泵车配件供应商.专业配套生产各种混凝土搅拌站/泵车/运输泵/混凝土搅拌车易损件系列:搅拌站输送托辊/立辊/布料机/固定砼泵、拖泵地面管、高低压直管、弯管、变径管、精铸钢卡/泵卡/管卡、橡胶软管、橡胶密封圈、橡胶清洗球清洗柱、铸钢弯头、活塞头,输送缸,闸板阀,眼睛板,切割环,海棉球,海棉柱合金高锰钢弯头、砼泵截止阀、三通管,清洗活塞,整体活塞,分体活塞、硬质合金眼睛板,切割环、s管、密封件修理包及橡胶尼龙件、料斗搅拌易损件,输送机托辊等各种配件。产品适用于各种混凝土泵车配件型号;三一,极东,楚天,海诺,中联,赛马,,鸿得利,北方重工,施维茵,大象,福田,,全进等各种国内外品牌混凝土泵车配件。

公司所售混凝土泵车臂架管系列产品主要包括普通直管系列,高耐磨淬硬管系列,双层淬硬管系列,产品在实际应用中突出了以人为本,高安全,高节能,高寿命,连续作业减少维护提高效率等优越性。

所售托辊系列产品引进英国道梯公司麦克皮带机制造技术和先进设备,具有载荷量大,使用寿命长等特点,经中国起重运输机械质量监督检测中心检测符合国家jb2q8008-88行业标准。

同时生产销售12米,15米,18米手动布料机;12米,18米,21米,24米,28米液压布料机,各种型号淬硬变径管,淬硬弯管,双层变径管,双层弯管,异型管,铸钢及合金锰钢弯头,高中低压钢卡。

客户第一,诚信至上”是我们的经营的原则,以市场为导向,以用户需求为目标,以

用户满意为标准,是我们的经营理念。以精湛卓越的技术,高效优质的服务,合作创造共赢。

托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35%

托辊

，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。

托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件，结构并不复杂，但制造出高质量的托辊并非易事。

判断托辊好坏的标准有以下几条：托辊径向跳动量；托辊灵活度；轴向窜动量。

托辊径向跳动量对胶带输送机的影响

在国家规定的跳动量的范围内，可以保持胶带机平稳运行，否则就会使得胶带输送机胶带共振跳动，造成物料抛洒，污染环境，在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。我国国家标准规定量为0.7毫米，日本jis标准规定的量为0.5毫米。

托辊灵活度对胶带输送机的影响

在胶带输送机运行过程中，托辊的灵活度显得非常的重要，如果托辊灵活度不好，旋转阻力系数高的时候，整个胶带输送机系统就得付出更大的动力，消耗更多的电力，有时还会造成胶带撕裂，电机烧毁的情况，更严重的时候可以引起火灾。所以，选用旋转阻力系数低（最好低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。

轴向窜动量对胶带输送机的影响

。目前的我国的胶带输送机制造技术越来越先进，但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题，因为我国目前的胶带制造技术，胶带输送机安装技术还和世界上先进国家有较大的差距，往往会出现胶带跑偏的情况，如果托辊的轴向窜动量大，就会造成托辊的较早损坏。一般轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内较好。

"托辊输送机专用托辊组"的型号为89，用途是托带辊，承载重量为1000（kg），材质是钢，加工定制为是