

# FL644F-16P/FL645F-16P (气动放料阀带水洗口)

产品名称	FL644F-16P/FL645F-16P (气动放料阀带水洗口)
公司名称	温州市龙湾永兴百利得自控阀门厂
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:bld 型号:bld
公司地址	温州市龙湾区永兴街道沙园村环镇东路33-12号
联系电话	86 0577 86922644 13057729048

## 产品详情

供应fl644f-16p/fl645f-16p (气动放料阀带水洗口) 气动阀门厂家直销温州

一、供应高质量fl644f-16p/fl645f-16p (气动放料阀带水洗口),气动反应釜罐底阀主要设备性能 放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部,因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈,在开启阀门瞬间, qq : 1375932176王女士, 订购热线13057729048可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到hrc56-62,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,阀瓣密封根据需要在密封面均堆焊有硬质合金,密封副采用线密封,保证密封的可靠性,并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。 1,放料阀,耐腐蚀性:1.使用介质如水、酒精、氨、碳酸钡、苯(wcb材质的温度使用-29 -425 )。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度 150 ,压力范围0.6-2.5mpa,超过此规定订货时要说明。 2,放料阀,耐腐蚀性:1.聚四氟乙烯与金属粘结性优良,抗拉性一般,耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232 )。3.严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度为-5 -225 , qq : 1375932176王女士, 订购热线13057729048压力范围0.6-1.6mpa,超过此规定订货时要说明。 5、放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。 a、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(p 60 ph 12)以及有机剂介质。2.在、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。 b、耐热性,允许在-30 -240 间使用(耐温急变小于120 )。 qq : 1375932176王女士, 订购热线13057729048 c、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。 e、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。 f、耐压0.6mpa 二、 fl644f-16p/fl645f-16p (气动放料阀带水洗口),气动反应釜罐底阀施工、安装要点1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门 qq : 1375932176王女士, 订购热线13057729048,手柄均不得向下。 3)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现

行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合gb 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用

## 【产品展示】

产品具体参数及价格以咨询为准！联系电话：13057729048（王小姐）

## 【产品说明】

专业生产：（气动、液动、电动）执行器；各类（气动、液动、电动）阀门；（v型球阀、o型球阀、片式球阀、法兰三片式球阀、意大利式球阀、三通球阀、塑料球阀、快装球阀、蝶阀、旋塞阀、截止阀、闸阀、柱塞阀、隔膜阀、管夹阀、放料阀、刀型闸阀、调节阀、快速切断阀）；附件：回信器、电磁阀、三联件、电气阀门定位器；衬胶衬氟阀；过滤器（y型、t型、蓝式、桶式）等产品。欢迎新老客户来电垂询。联系电话13057729048.

## 【售后服务】

### 一、质量保证措施：

1. 主体材料、理化指标达到国家gb规定标准。2. 执行器连接部分符合全新国际标准规范is05211，din3337（f03-f25）；阀门制造、装配、检验和试验严格地按国家gb和行业jb、zb、hg、sh、yb、sd标准执行。3. 产品设计开发、生产、安装服务按iso9001质量保证体系标准进行控制。4. 所有的产品均附上使用说明书和产品合格证书。5. 产品清洁度和测定方法及供货要求完全按jb/7748-95和jb/t7928-99标准执行。6. 为用户、客户提供各种技术咨询和各种理化测试。

### 二、售后服务承诺：

1.产品质保期为12个月，在质保期内公司为用户提供质量跟踪服务，如属产品制造问题，实行“三包”，上门提供现场技术咨询及服务。2.在质保期内，用户如发现产品质量问题，公司在收到用户函电后，4小时内给予答复，在24小时内派专人到需方现场解决问题。

### 服务说明：

客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向本公司营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。

## 【产品推荐】

执行器系列

液动阀门系列

电动阀门系列

气动球阀系列

气动蝶阀系列

气动直行程系列

"供应FL644F-16P/FL645F-16P（气动放料阀带水洗口）"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，工作温度为常温，加工定制是否，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为低压，零部件及配件是执行器，型号为BLD，形态是柱塞式，连接形式为法兰，品牌是BLD，适用介质为固体介质，驱动方式是气动，外形为中型