

广西环氧树脂巴陵石化

产品名称	广西环氧树脂巴陵石化
公司名称	南宁市贝来克贸易有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华星光大厦2-1221号房
联系电话	0771-6764816 13768880840

产品详情

广西环氧树脂价格 广东环氧树脂胶 贵州环氧树脂地坪 云南环氧树脂漆 南宁防腐材料树脂

环氧树脂牌号：e-44 产品等级：优等级

厂家(产地)：巴陵石化20kg/桶 粘度：25 下11000~14000 (mpas)

产品名称：

环氧树脂e-44

英文名称：

epoxy resin

cas no：

38891-59-7

用途：

机械用环氧树脂胶黏剂、建筑用环氧树脂黏剂、修补用环氧树脂胶黏剂以及交通用胶粘剂,地板胶,防腐材料等

贮运方式：

密封保存。

环氧树脂e44

主要用于化学工业中管道和溶器，以及汽车、船舶和飞机的零部件，运动器具，浇注电机中的定子，电机外壳和变压器部件。环氧树脂e44可大量用于浇注层压成模具。其泡沫塑料可用作绝缘材料、重量轻度

高的夹心材料、粘合剂、防腐材料、防震包封材料、漂浮材料、飞机用吸音材料和涂料行业等工业领域。
e-44环氧树脂质量指标：外观：透明液体，无明显机械杂质 环氧当量g / eq：210-244 环氧值eq / mg
软化点：15-23 粘度pa. s / 25：6-10 皂化氯%：0.5 无机氯ppm：200
挥发份%：1.0 弹涂鱼防 固体含量%：色泽号：3

使用方法：环氧树脂很少单独使用，一般加入固化剂填充料等辅助材料使用，用叔胺类化合物作固化剂一般为树脂用量的5-15%，用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3%，用多元胺作固化剂与环氧树脂为1：1摩尔比，采用703作固化剂可按1：04（重量比）配用。

注意事项：本品应储藏在干燥通风的仓库内，不宜露天堆放，应与胺类化合物隔离，切忌受潮，可长期使用。