

贺州珠状骨胶南宁胶黏剂牛皮胶的使用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 贺州珠状骨胶南宁胶黏剂牛皮胶的使用 |
| 公司名称 | 南宁市贝来克贸易有限公司 |
| 价格 | 11000.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市星光大道223号荣宝华星光大厦2-1221号房 |
| 联系电话 | 0771-6764816 13768880840 |

产品详情

[南宁牛骨胶](#) [柳州骨胶](#) [桂林牛胶](#) [骨胶是什么](#) [贺州珠状骨胶](#) [南宁胶黏剂](#) [牛皮胶的使用](#)

| | |
|---|--|
| <h3>产品介绍</h3> <p>产品名 广西骨胶 牛胶 动物胶 粘结剂 称：</p> <p>性 骨胶 质： 是一种使用最为广泛的动物类黏结材料。因其外观为珠状也称作珠状骨胶。其特点是：黏结性能好，强度高，水分少，干燥快，黏结定型好，且价格低廉、使用方便，特别适合黏结和糊制精装书封壳，可得到良好的效果。</p> <p>用 作粘结剂，用于铅笔、砂布、砂纸等的粘结及胶合木器、装订书本等。 途： 用于印刷制版及金属铭牌和徽章制造。 用作电镀添加剂。在电镀液中加入少量骨胶可使镀层表面光亮。 可作施胶剂，用于造纸和纺织工业 可作助凝剂。</p> <p>贮运方 密封保存。</p> | |
|---|--|

式：

使用信 使用骨胶时，先用体积相等或略多的水（最好用热水）将骨胶浸泡10小时左右，使胶块变软，然后加热至75 左右，使其成为胶液即可使用。胶与水的比例：1：14；如水多黏度低而稀：加水少黏度就高而稠。热胶时胶温不宜过高，温度超过100 则会因分子降解而使黏度下降，胶老化变质。骨胶在使用中有微量沉淀，所以要边用边加水并进行必要的搅拌，以调节黏度和流动性。热胶时必须采用浴热方法，决不可用储存胶的容器直接加热。

骨胶要保持在一定温度条件下才可使用，因此，当使用中需加水时，加入的水与胶体温度应基本相同，不可加入冷水。因为骨胶要保持一定温度（75 ±10 ），加入冷水后胶水的温度骤降会出现凝条块状，而影响黏结效果。使用骨胶时涂胶速度要快、均匀，不要一次蘸胶过多造成胶层不平、渗透联粘漏胶等问题。

一公斤骨胶可熬14公斤水