

台湾和泰 TPE HC51 透明胶粒 耐水解 耐老化特性 注塑成型 包胶牢固

产品名称	台湾和泰 TPE HC51 透明胶粒 耐水解 耐老化特性 注塑成型 包胶牢固
公司名称	深圳市东积架新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	台湾和泰:HC51
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区宝安大道6297号 福霖大厦1408室
联系电话	13715257027 13825702777

产品详情

本公司代理销售和泰优能胶EMPILON TPE HC系列 型号：HC51

EMPILONHC系列产品是与工程塑胶做注塑（射出）接著，如ABS、PC、Nylon、PETG、PET...等，具有的触感、雾面的质感、减震止滑，多使用於3C电子产业，或手持握把，它是以改性的氢化Styrenic block copolymer为主的掺配材料，硬度范围在ShoreA 39~Shore A85之间;主要加工方式为双色注塑（double injection）或共挤出（co-extrusion）。EMPILONHC系列产品为无毒性材料，不含八大重金属，卤素，邻二甲酸脂类..等有害物质，是100%可回收的环保材料。可通过欧盟电子及电器设备废弃物处理法（WEEE）及电子资讯产品禁用化学物质法令（RoHS）规范，并符合SONY SS-00259第四版环保要求。本系列产品具有优异的机械特性，耐候及反拨弹性，更具耐化学药品性，耐水解性和低比重等特性。EMPILONHC系列产品，加工前需以80°~90°热风干燥（建议使用除湿干燥）至少2小时以上，且於注塑（射出）时仍需持续干燥。欲将本系列产品染色时，请选择以PE或EVA为基材之色母，切勿使用以PVC为基材者；另外加工时请采用较高的螺杆转速和较高的背压，才能让著色剂达到较好的分散效果。

台湾和泰 TPE EMPILON TPE HC系列带REACH、ROHS、FDA、UL报告：

???? TPE EMPILON TPE HC41

???? TPE EMPILON TPE HC51

???? TPE EMPILON TPE HC63

东积架新材料科技不仅是专业的热塑性弹性体及工程材料原料供应商，亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从设计选材、模具设计、成型加工等系列帮助，亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竞争力!

欢迎来电咨询！