

聚合物放料阀 美科 bhg45

产品名称	聚合物放料阀 美科 bhg45
公司名称	温州美科阀门有限公司
价格	2450.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:美科 型号:bhg45
公司地址	温州市龙湾区永中街道朱垟村2区10号
联系电话	86 0577 85980617 13857708615

产品详情

基本参数序号 型号 公称压力 公称通径 电机功率1 epv25/50 2.5mpa 50 0.75kw2 epv25/80 2.5mpa 80 0.75kw3 epv25/150 2.5mpa 150 1.5kw4 epv25/200 2.5mpa 200 3kw5 epv25/250 2.5mpa 250 3kw

一、工作原理：聚合釜电动出料阀是手动出料阀的更新替代产品，它通过电力控制，电机带动减速机里蜗轮和蜗杆及阀杆的旋转，使阀门中的柱塞做上下往复直线运动，通过行程开关控制柱塞移动的距离，达到阀开、阀关的目的，起到物料排放的作用。

二、构造：此种阀门由防爆电机、减速机及阀门和防爆行程开关组成，具体明细见总装图。

三、注意事项：1、阀门在与聚合釜联接过程中，不要碰撞防爆行程开关，因为它的位置是事先调试阀门时固定好的，它的移动和错位直接关系到阀门的工作效果。2、如果发现阀门有外漏现象时，可适当调整弹簧上螺母的松紧度。但切记不要拧的太紧，以防出现阀门密封环受压过紧抱死柱塞，电机负荷大出现电机烧毁的现象。3、如发现阀门有内漏现象时，可能是因为阀门密封环有划伤和损坏的情况发生，这时须更换阀内密封环。4、如出现动力电源突然中断，这时阀门又需要工作时，可采取电动转手动方式，步骤是：转动手轮中间的手柄，直到拧到底为止，在手柄拧到底的同时要轻轻转动手轮，感觉到手轮负重突然增加时，此时转换完成，直接用手动轮控制阀门的工作。5、如想保证阀门长期处于良好的工作状态，建议使用厂家每年大修期间对阀门进行正常的保养，即给减速机加润滑脂，阀门进行分解清洗，检查内部零部件有无异常情况。

"厂家直销 聚合物放料阀"的类型(通道位置)为先导式，标准是国标，工作温度为高温，加工定制是是，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为高压，零部件及配件是执行器，型号为BHG45，形态是角式，规格为150，连接形式是焊接，品牌为美科，适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式为手动，外形是中型