

# 放料阀 hzq

产品名称	放料阀 hzq
公司名称	温州市龙湾永中洪治全阀门加工厂
价格	490.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hzq 型号:f
公司地址	浙江省·温州市
联系电话	86-0577-86992967 15858587655 13968841458

## 产品详情

### 性能与用途

操作方便,开启自由,运动灵活可靠;阀瓣装配维修简单,密封结构合理,密封圈更换方便实用。

结构:主要由阀体,阀瓣,密封圈,阀杆,支架,阀压盖,手轮,法兰,螺母

### 放料阀

,定位螺钉等零件。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

### 主要参数

公称通径dn,放料阀额定流量系数kv,放料阀公称压力和压差,放料阀阀体和阀内组件材料,放料阀流量特性,放料阀适用温度,放料阀电源电压和控制信号,放料阀是否带附件等。

### 公称通径

(nominal diameter),又称平均外径(mean outsidiameter),表示符号dn,就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等,为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。

### 公称压力

(nominal pressure),表示符号pn,在一定温度下应用时允许的最大工作压力。对碳钢阀体的控制阀,指200以下应用时允许的最大工作压力;对铸铁阀体,指120以下应用时允许的最大工作压力;对不锈钢阀体的控制阀,指250以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时,阀体的耐压会降低。例如,公称压力为6.4mpa(pn64)的碳钢控制阀,用于300时的耐压为5.2mpa,用400时的耐压为4.1mpa,用于450时的耐压为2.9mpa。

## 放料阀

### 称压力阀体材质

铸钢、不锈钢，316l。工作压力0.6-2.5mpa，工作温度-20 -425 。阀门口径dn25-dn300。连接方式:法兰。传动方式:手动、气动。适用介质:油品、酸类、腐蚀性介质等。制造标准:国标。

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需求时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

"厂家直销放料阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，工作温度为常温，加工定制是是，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为F，形态是柱塞式，规格为DN50-DN200，连接形式是法兰，品牌为HZQ，适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式为手动，属性是属性值，外形为大型