放料阀 hzq

产品名称	放料阀 hzq
公司名称	温州市龙湾永中洪治全阀门加工厂
价格	490.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hzq 型号:f
公司地址	浙江省 · 温州市
联系电话	86-0577-86992967 15858587655 13968841458

产品详情

性能与用途
操作方便，开启自由,运动灵活可靠；阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。
结构：主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母

放料阀

，定位螺钉等零件。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
主要参数
公称通径dn，放料阀额定流量系数kv，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。
公称通径
(nominal diameter)，又称平均外径(mean outsidediameter)，表示符号dn，就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接，具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径，虽然其数值跟管道内径较为接近或相等，为了使管子、管件连接尺寸统一，采用公称直径（也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径，也不是内径，而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径，对应一个外径，其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示，也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示，意义同有缝管。
公称压力
(nominalpressure)，表示符号pn，在一定温度下应用时允许的最大工作压力。对碳钢阀体的控制阀，指200°C以下应用时允许的最大工作压力；对铸铁阀体，指120°C以下应用时允许的最大工作压力；对不锈钢阀体的控制阀，指250°C以下应用时允许的最大工作压力。当工作温度升高时，阀体的耐压会降低。例如，公称压力为6.4mpa（pn64）的碳钢控制阀，用于300°C时的耐压为5.2mpa，用400°C时的耐压为4.1mpa，用于450°C时的耐压为2.9mpa。

放料阀

称压力阀体材质
铸钢、不锈钢，316l。工作压力0.6-2.5mpa，工作温度-20°C-425°C。阀门口径dn25-dn300。连接方式:法兰。传动方式: 手动、气动。适用介质: 油品、酸类、腐蚀性介质等。 制造标准:国标。

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象.放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为v型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到hrc56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

"厂家直销放料阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，工作温度为常温，加工定制是是，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，型号为F，形态是柱塞式，规格为DN50-DN200，连接形式是法兰，品牌为HZQ，适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式为手动，属性是属性值，外形为大型