

NFC9100防眩顶灯 150w 金卤灯 金卤灯150w 150w金卤灯

产品名称	NFC9100防眩顶灯 150w 金卤灯 金卤灯150w 150w金卤灯
公司名称	宁波晟光照明工程有限公司
价格	719.00/套
规格参数	品牌:晟光照明 型号:sg-nfc9100 加工定制:是
公司地址	浙江省宁波市海曙区顺德路98弄91号
联系电话	86-0574-89138802 18067285157 13586930682

产品详情

请大家看清以下介绍：因本公司每种产品规格较多，规格不同价格也就不同，所以每种产品标价不是最终的交易价格。具体详情还请点击联系方式和我们电话沟通，或者把你需要的产品参数及要求以传真的方式给我们，感谢你的支持与信赖。

sg-nfc9100防眩棚顶灯 sg-nfc9100防眩棚顶灯 sg-nfc9100防眩棚顶灯 sg-nfc9100防眩棚顶灯 sg-nfc9100防眩棚顶灯

一、sg-nfc9100防眩棚顶灯-适用范围本公司为满足电力、铁路、公安、油田、钢铁、石化等企业照明的需要,研制开发生产的sg-nfc9100防眩棚顶灯,广泛适应于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。

二、sg-nfc9100防眩棚顶灯-性能特点1、光效节能：通过先进的配光设计和特殊工艺处理,光线柔和均匀,无眩光,平均使用寿命在10000小时以上。2、专业设计：采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计,具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术,防护等级达到ip65,确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。独立的腔体结构设计,散热性能好,极大的提高了灯具的寿命;维护方便,简单。结构紧凑、外形美观,安装方便。3、安装方式：可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。4、适用环境：透明件采用进口的防弹胶材料,透光度高。灯体选用高强度合金材料经高科技表面处理,耐腐蚀、抗冲击,不生锈;可在恶劣环境中长期使用。5、专业配光：a、b两种的配光设计,其中a型为对称配光设计,b型为非对称配光两种型号,可根据不同的现场照明需求进行选择。

三、sg-nfc9100防眩棚顶灯-主要技术参数1、额定电压 :220v2、光源(hm气体放电,或hps气体放电)3、额定功率:70w / 150w4、光通量: 6000lm 9500lm

5、外形尺寸：300 × 300 × 205mm

6、总重量：4.5kg

四、sg-nfc9100防眩棚顶灯-使用方法1、根据现场环境和照明需要,确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~ 10mm三芯电缆线。2、吸顶式安装,使用2个m8的膨胀螺钉打在天花板或者m8的普通螺栓固定在支撑梁上;嵌入式安装,直接使用4个m6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。3、装好支架后,拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝,并掀开灯壳(吸顶方式,吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式),把三芯电缆穿过防水葛兰接头,对应接在有极性标识的接线座上。注意,请务必将进线电缆使用压线卡锁紧,防止拔脱。嵌入吊顶安装方式,在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。4、更换灯泡时,先断开电源,拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝,通过吊链结构,将面板轻吊在灯壳上,即可旋下旧灯泡,换上新灯泡。更换其他电气元件,请打开镇流器腔,即可更换任何电气元件。

五、sg-nfc9100防眩棚顶灯-注意事项1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。2、非专业人员不得随意拆卸灯具。3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。

六、sg-nfc9100防眩棚顶灯-品质保证本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(电器光源保用半年),自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

产品型号：sg-nfc9100防眩棚顶灯 【nfc9100】

晟光照明有限公司专业生产防眩泛光灯、防眩通路灯、防眩棚顶灯、防震投光灯、长寿无极顶灯、大功率节能高顶灯等产品。

本公司经营sg-nfc9100防眩棚顶灯,质量保证,欢迎咨询洽谈。

"NFC9100防眩顶灯 150w 金卤灯 金卤灯150w 150w金卤灯"的灯头型号为E40,加工定制是是,类型为单端金卤灯,额定功率是150(W),型号为SG-NFC9100,品牌是晟光照明,长度为205(mm),电源电压是220(V),寿命为20000(h)