

进口SEALMAKER材料材料车削杆用U型圈

产品名称	进口SEALMAKER材料材料车削杆用U型圈
公司名称	天津汉科液压技术有限公司
价格	99.00/件
规格参数	品牌:SEALMAKER
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路15号8-B-301 (入驻天津企商链商务秘书服务有限公司托管第124号)
联系电话	13512834833

产品详情

R95是一种耐水解 (H-PU) 浇注型聚氨酯，以MDI、聚碳酸酯多元醇和某些添加剂为基础。由于其优异的综合性能，它被推荐为大多数液压应用的标准密封材料。

温度范围:-30摄氏度至125摄氏度

耐化学性耐:水高达90 ° C，海水，矿物油，植物油，硅油，臭氧，氧气(冷),HFA流体，HFB流体，稀释酸和碱不耐:蒸汽，浓缩。酸和碱，浓缩。醇类，溶剂，高压流体力学流体，

主要应用静态和动态应用，主要用于U型密封件、刮水器和标准液压系统中压力高达400 bar的填料。由于其出色的耐水解性，可用于最常见的液压油、水包油乳液，也可用于水力应用、采矿业和压力机。U500-R95也可用于与食品接触的应用。