优质胶管耐油 丁腈橡胶 40（mm）

产品名称	优质胶管耐油 丁腈橡胶 40（mm）
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	82.00/件
规格参数	材质:丁腈橡胶 公称外径:40（mm）
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

详细信息	批发说明|运费说明	

材质	丁腈橡胶	用途	加油机专用
产商/产地	河北宇通	公称外径	40（mm）
壁厚	7.5（mm）	长度	0-50（m）

导静电输油胶管（加油机胶管）：

一、胶管用途适用于常温下输送汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油，特别适用加油机的配套。二、性能特点（1）胶管采用耐油性和耐天候性良好的特种橡胶制造，骨架材料采用高强度镀铜钢丝，胶管以特殊结构 设计和专用设备生产，具有承压高和受压容积变形小的特点，使用安全可靠。

（2）胶管外观为黑色布纹。常温型钢丝编织输油胶管标识带为黄色，低温型钢丝编织输油胶管标识带为绿色。

型号	内径(mm)		外径(mm)		工作压力mpa	最小爆破压力mpa	长度(m)	
	公称尺寸	公差	公称尺寸	公差	最大	公差		
19-1.2	19	±0.75	30.5	+1.0 -0.5	1.2	4.8	20	±1%
25-1.2	25	±0.75	36.8	+1.0 -0.5	1.2	4.8	20	±1%

注：①表中未列入的规格或有特殊要求的可协商定制。

②常温型钢丝编织加油机输油管， 其工作温度为-25℃

低温型钢丝编织加油机输油管， 其工作温度为-40℃

三：我厂生产的钢丝编织加油机输油管具有以下显著特点：

1、管体柔软、轻便，采用尼龙水布法生产使管体整体性好，外胶耐老化性能优良。

2、容积变化率较常规产品小，测量输油量准确度更高。

3、导电性能优，不会出现不导电的现象，杜绝因不导电而可能引起的火灾。

4、安全倍数高，爆破压力为工作压力的15倍以上，使用十分安全。

5、胶管外观放置永久性的、字体清晰的标识带，用户能够一目了然地知道胶管的基本情况。

批发说明批

了解批发详情请联系卖家

运费说明

运费详情请联系卖家

"优质胶管【耐油】"的材质为丁腈橡胶，用途是适用于常温下输送汽油、煤油、柴油、润滑油及其它矿物油，特别适用加油机的配套。，产商/产地为河北宇通，公称外径是40（mm），壁厚为7.5（mm），长度是0---50（m）