

东莞信东供应耐油胶管,耐压胶管

产品名称	东莞信东供应耐油胶管,耐压胶管
公司名称	东莞市信东橡塑五金制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:广泛 厂家(产地):东莞信东
公司地址	东莞
联系电话	13424739093

产品详情

材质：丁腈橡胶

用途：矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统

钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

层数*通径*压力	胶管内径 mm	胶管外径mm	钢丝层直径 mm	工作压力 mpa	最小爆破压力 mpa	最小弯曲半径 mm	参考重量 kg/m
1-5-21	5 ± 0.5	12.7 ± 0.8	9.5 ± 0.6	21	63	90	0.25
1-6-21	6 ± 0.5	16 +1.0	11.7 ± 0.6	20	60	100	0.34

1-8-17.5	8 ± 0.5	18	+1.0	13.7 ± 0.6	17.5	52.5	115	0.42
			-0.8					
1-10-16	10 ± 0.5	20	+1.0	15.7 ± 0.6	16	48	130	0.47
			-0.8					
1-13-14	13 ± 0.5	24	+1.2	19.7 ± 0.8	14	42	180	0.64
			-0.8					
1-16-12	16 ± 0.5	27	+1.2	22.7 ± 0.8	12	36	205	0.70
			-1.0					
1-19-10	19 ± 0.5	30	+1.2	25.7 ± 0.8	10	30	240	0.84
			-1.0					
1-22-9	22 ± 0.5	33	+1.2	28.7 ± 0.8	9	27	280	0.95
			-1.0					
1-25-8	25 ± 0.5	37	+1.2	32.2 ± 0.8	8	24	300	1.09
			-1.0					
1-32-6	32 ± 0.7	44	+1.5	39.2 ± 0.8	6	18	420	1.38
			-1.2					
1-38-5	38 ± 0.7	50	+1.5	45.2 ± 0.8	5	15	500	1.80

-1.2

1-51-4	51 ± 1.0	63	+1.5	58.2 ± 0.8	4	15	630	2.30
--------	----------	----	------	------------	---	----	-----	------

-1.2

2-5-60	5 ± 0.5	15.0 ± 0.8		11.2 ± 0.6	60	150	90	0.40
--------	---------	------------	--	------------	----	-----	----	------

2-6-60	6 ± 0.5	18	+1.0	13.5 ± 0.6	60	150	100	0.45
--------	---------	----	------	------------	----	-----	-----	------

-0.8

2-8-50	8 ± 0.5	20	+1.0	15.5 ± 0.6	50	125	115	0.62
--------	---------	----	------	------------	----	-----	-----	------

-0.8

2-10-40	10 ± 0.5	22	+1.0	17.5 ± 0.6	40	100	130	0.71
---------	----------	----	------	------------	----	-----	-----	------

-0.8

2-13-30	13 ± 0.5	26	+1.2	21.5 ± 0.8	30	90	180	0.93
---------	----------	----	------	------------	----	----	-----	------

"东莞信东供应耐油胶管,耐压胶管"的颜色为黑色,彩色,厂家(产地)是东莞信东,送货方式为送货上门,快递,物流,公称外径是1-70 (mm),材质为丁腈橡胶,用途是广泛,壁厚为2.0 (mm),长度是30 (m)