

胶管 丁腈橡胶 河北中信

产品名称	胶管 丁腈橡胶 河北中信
公司名称	河北中信橡胶管带有限公司
价格	25.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:用于机械、矿山、石油、化工 厂家(产地):河北中信
公司地址	河北省景县城北工业区
联系电话	0318-4365388 15028786188

产品详情

产品名称：高压编织胶管产品结构：主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝层是骨架材料，起增强作用。产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。注：本企业编织胶管标准参照gb/t3683-1992和iso/dis1436-1985，din20022及sae100riat标准。工作温度：油类-40 ~ 100 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。产品规格范围：dn5mm

产品名称：高压钢丝缠绕胶管产品结构：主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3-2.0增强层）层起增强作用。产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送较高压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120mpa。注：本企业缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准。工作温度：-40 ~ 120 产品规格范围：dn6mm ~ dn305mm。种类：4sp型—四层钢丝缠绕的中压胶管。r12型—四层钢丝缠绕的高压胶管。r13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压胶管。r15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压胶管。结构：软管由内胶层、中胶层、四层钢丝缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。

胶管规格	内径(mm)		钢丝层外径(m)		胶管外径(mm)		工作压力(mpa)		检测压力(mpa)		爆破压力(mpa)		最小曲半径(mm)
	min	max	min	max	min	max	mpa	psi	mpa	psi	mpa	psi	
64-1-2.5	63.0	65.0	71.0	73.0	76.0	80.0	2.5	362	3.75	543	7.5	1087	800

78-1-1.5	74.5	77.5	83.0	85.0	88.0	92.0	1.5	217	2.25	326	4.5	652	920
89-1-1	87.5	90.5	96.5	98.5	102.0	106.0	1.0	145	1.5	217	3.0	435	1100
102-1-0.8	100.5	103.5	110.0	115.0	116.0	121.0	0.8	116	1.2	174	2.4	348	1300
64-2-5	63.0	65.0	73.0	75.0	78.0	82.0	5.0	824	7.5	1087	15.0	2174	800
76-2-4	74.5	77.5	85.0	87.0	90.0	94.0	4.0	580	6.0	895	12.0	1789	920
89-2-3.5	87.5	90.5	98.5	100.5	104.0	108.0	3.5	507	5.25	761	10.5	1521	1100
102-2-3	100.5	103.5	112.0	116.0	118.0	123.0	3.0	435	4.5	652	9.0	1304	1300
127-2-2	125.0	128.0	110.0	113.0	116.0	120.0	2.0	290	3.0	448	6.0	869	1450
64-3-6	63.0	65.0	75.0	77.0	80.0	84.0	6.0	895	9.0	1304	18.0	2608	800
76-3-5	74.5	77.5	87.0	89.0	92.0	96.0	5.0	725	7.5	1087	15.0	2174	920
89-3-4	87.5	90.5	100.5	102.5	106.0	110.0	4.0	580	6.0	895	12.0	1789	1100
102-3-3.5	100.5	103.5	114.0	118.0	120.0	125.0	3.5	507	5.25	761	10.5	1521	1300
127-3-3	125.0	128.0	137.0	140.0	143.0	147.0	3.0	435	4.5	652	9.0	1304	1560

~ dn102mm

"胶管"的厂家(产地)为河北中信，长度是20（m），公称外径为18.5-135（mm），用途是用于机械、矿山、石油、化工，材质为丁腈橡胶，壁厚是16（mm）