夹布耐柴油胶管 汽油胶管

产品名称	夹布耐柴油胶管 汽油胶管
公司名称	河北省景县第一胶管有限公司
价格	24.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:输送柴油汽油 厂家(产地):景县
公司地址	杜桥庞庄
联系电话	0318-4222346 15503241888

产品详情

夹布胶管系列

㈠结构；夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和胶层组成。

㈡特点；胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良轻便、管体柔软、经久耐用等优点，胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

㈢用途；各类型夹布钢丝输送【或吸引】胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构设计合理，质量优良，坚固耐用，是一种用来输吸【负压条件】各种液体，粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管

夹布胶管参数；

内径㎜	公差㎜	工作压力mpa	爆破压力mpa	胶管长度m	公差㎜
13	0.8	0.5--0.7--1.0	2.0--2.8--4.0	20	200
16	0.8	0.5--0.7--1.0	2.0--2.8--4.0	20	200
19	0.8	0.5--0.7--1.0	2.0--2.8--4.0	20	200
25	0.8	0.5--0.7--1.0	2.0--2.8--4.0	20	200
32	1.2	0.3--0.5--0.7	1.2--2.0--2.8	20	200
38	1.2	0.3--0.5--0.7	1.2--2.0--2.8	20	200
51	1.2	0.3--0.5--0.7	1.2--2.0--2.8	20	200
64	1.5	0.3--0.5--0.7	1.2--2.0--2.8	20	200
76	1.5	0.3--0.5--0.7	1.2--2.0--2.8	20	200

特种性能胶管

产品名称	内径（㎜）	性能及用途	备注
蒸气胶管	6-76	输送170°C以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa，热水0.8mpa	
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa	也可采用外凯装结构
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa	
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa	输送浓酸时内胶层可采用丁基胶，布层可采用玻璃纤维。
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管，工作压力为0.6mpa	水泥罐车用管也可按此生产
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用	
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机强劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa	两端有金属接头
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa，也可采用钢丝编织扣压式，工作压力可达8mpa	两端硫化金属法兰，外有石棉保护层
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排（吸）泥沙用，工作压力为0.4-0.5mpa	根据设计需要可带有法兰接头
制孔胶管	25,32,40	桥梁公路等工程建筑制孔用，承受拉力为1.5-2.30kg／根	外层胶具有良好的撕拉性能

夹布胶管种类

①输水胶管；适用于一般输水，在-20°C-45°C环境下使用。

②空气胶管；适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20°C-45°C环境下使用。

③耐油胶管；适用于输送常规石油，在-20°C-45°C环境下使用。

④耐热胶管；适用于输送100°C以下的水。蒸气胶管；适用于输送170°C以下的热水或饱和蒸气。

⑤耐酸碱胶管；输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20°C-45°C环境下使用。

⑥喷砂胶管；适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。

⑦吸排水，油胶管；工作压力为1.0-1.5mpa（四倍安全系数）。

热烈欢迎海内外朋友光临我公司，洽谈业务、增进友谊、我们将为您提供至诚至上的服务、质量让您用的放心、服务让您觉的贴心。

"夹布耐柴油胶管 汽油胶管"的厂家(产地)为景县，公称外径是38（mm），用途为输送柴油汽油，壁厚是6.5（mm），长度为20（m），材质是丁腈橡胶