

高压胶管总成（专业，）丁腈橡胶

产品名称	高压胶管总成（专业，）丁腈橡胶
公司名称	景县华北橡胶厂
价格	20.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:广泛 厂家(产地):景县
公司地址	衡水河北省景县崔屯开发区168号
联系电话	86-03184312189 13582687933

产品详情

高压钢丝编织胶管

一、产品结构：高压钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、或或层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。二、产品用途：钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。三、工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。四、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

高压钢丝缠绕胶管

一、产品结构类型：高压钢丝缠绕胶管主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。二、产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，最高耐工作压力可达70-100mpa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准，din200 23，sae100r9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。三、产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。四、适用温度：-30~+120

高压石油钻探胶管

一、结构：内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。二、用途：钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。二

层技术性能指标：

胶管代号 层数*内径*工作压力mpa	胶管内径mm	胶管外径mm	缠绕层外径mm	工作压力mpa	最小爆破压力m pa	最小
2sp-51-15	51 ± 1.0	66 ± 1.5	60.8 ± 1.0	15	60	
4sp-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	35	70	
2sp-64-15	64 ± 1.2	82 ± 1.5	75 ± 1.0	15	60	
2sp-76-15	76 ± 1.4	99 ± 2.0	92 ± 2.0	15	60	
2sp-89-15	89 ± 1.4	114 ± 2.0	107 ± 2.0	15	60	
2sp-102-15	102 ± 1.5	126 ± 2.0	119 ± 2.0	15	60	

四层技术性能指标

胶管代号 层数*内径*工作压力mpa	胶管内径mm	胶管外径mm	缠绕层外径mm	工作压力mpa	最小爆破压力m pa	最小
4sp-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	35	87	
6sp-51-50	51 ± 1.0	71 ± 1.5	66.8 ± 1.0	45	87	
4sp-64-35	64 ± 1.2	85 ± 1.5	78 ± 1.0	35	87	
4sp-76-35	76 ± 1.4	107 ± 2.0	101 ± 2.0	35	87	
4sp-89-35	89 ± 1.4	122 ± 2.0	114 ± 2.0	35	87	
4sp-102-35	102 ± 1.5	139 ± 2.0	132 ± 2.0	35	87	

六层技术性能指标

胶管代号 层数*内径*工作压力mpa	胶管内径mm	胶管外径mm	缠绕层外径mm	工作压力mpa	最小爆破压力m pa	最小
4sp-51-35	51 ± 1.0	69 ± 1.5	63.8 ± 1.0	35	87	
6sp-51-70	51 ± 1.0	72 ± 1.5	66.8 ± 1.0	70	175	
6sp-64-70	64 ± 1.2	88 ± 1.5	81 ± 1.0	70	175	

6sp-76-70	76 ± 1.4	116 ± 2.0	109 ± 2.0	70	175	
6sp-89-70	89 ± 1.4	129 ± 2.0	122 ± 2.0	70	175	
6sp-102-70	102 ± 1.5	142 ± 2.0	135 ± 2.0	70	175	

以上产品参照iso1436标准。

102以上超大口径钢丝缠绕胶管参照海洋高压输油胶管，未尽规格请来电咨询。

以上钢丝缠绕胶管参照gb/t10544-03标准，未尽规格参数请来电咨询！

51以上大口径钢丝缠绕胶管参照高压石油钻探胶管和海洋高压输油胶管技术标准。

"高压胶管总成（专业厂家，质量可靠）"的厂家(产地)为景县，用途是广泛，材质为丁腈橡胶