

# 供应圣阳蓄电池12V100AH圣阳SP12-100风能电站直流屏电源ups电源通信基站

产品名称	供应圣阳蓄电池12V100AH圣阳SP12-100风能电站直流屏电源ups电源通信基站
公司名称	江苏齐聚协胜电源科技有限公司
价格	750.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-100 适用范围:银行通讯航空金融医院机器电脑监控
公司地址	扬州市邗江区绿地商务广场（江阳西路109-1号）4幢1707室（注册地址）
联系电话	15861376718 15861376718

## 产品详情

1)集中并网光伏发电系统集中并网光伏发电系统由太阳能电池方阵、太阳能电池接线箱、直流配电、集中逆变器、交流配电系统等组成。集中并网光伏发电系统的太阳能电池方阵由4个完好相同的太阳能电池子方阵组成,太阳能电池数量为616块,总容量为98.56kW。每个太阳能电池子方阵由154块160W的太阳能电池采用14x11的排列方式组成,朝南倾角为 $30.10^{\circ}$ ,方位角为偏东180。每个太阳能电池子方阵容量为24.64kW,由11块太阳能电池串联组成一组支路,14组太阳能电池支路并联构成一个完好的太阳能山东圣阳SAJ12-100免维护胶体蓄电池通信机房备用电源电池子方阵。一切太阳能电池子方阵的直流输出汇集到一台安装于控制室内的直流配电柜,经过并网逆变器和变压器将电能并入电网。太阳能电池参数为:开路电压21.6V;短路电流10A;工作电压17.2V;杠作电流9.3A;功率功率160W ;太阳能电池板尺寸为1580mm x

808mmx50mm;量为15.5kg。并网逆变器参数为:额定输入电压348V (DC)

;额定输出功率50kW;三相交流额定电压400V(AC);频率50/60Hz;电流畸变<5%;系统效率>94%;功率因数>

0.95;冷却方式为强迫风冷;设置有过电压、欠电压、高频、低频和反孤岛维护;环境温度为-20 ~ 400 ° C ;通

讯方式为RS-232/485.2)屋顶支路系统屋顶支路光伏并网系统由楼顶太阳能电池方阵、直流配电、交流配

电和两台支路逆变器等组成。太阳能电池参数为:开路电压21.6V;短路电流10A ;工作电压17.2V

;工作电流9.3A;大功率点勳率160W ;太阳能电池尺寸为1580mm x 808mmx50mm ;重为15.5kg。