

# 顺德雅美斯生产温室大棚pe双层保温膜，pe中空保温膜，质量OK

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 顺德雅美斯生产温室大棚pe双层保温膜，pe中空保温膜，质量OK      |
| 公司名称 | 佛山市顺德区雅美斯塑料制品有限公司                    |
| 价格   | 12.00/平方米                            |
| 规格参数 | 材质:pe薄膜<br>类型:棚膜<br>厂家(产地):顺德雅美斯(广东) |
| 公司地址 | 佛山市顺德区大良新滘工业区                        |
| 联系电话 | 0757-22306328                        |

## 产品详情

### 一般介绍

温室大棚pe阳光板，又名温室中空塑料板，pe双层保温膜，也叫温室大棚板，pe阳光板。

pe双层透光板是聚乙烯加抗氧剂和紫外线吸收剂后，通过pe中空格子板生产线挤出成型的pe采光板。

pe中空阳光板质地柔软，塑料大棚板韧性好，pe双层中空保温膜截面形状是双层厚膜，pe中空板也就是塑料阳光板，其上下二层厚膜形成的中间夹层通过垂直薄壁隔成若干个小单元间隔，间隔中不流动的空氣对声音，热能的传导起到了一定的阻隔作用。用其搭建的塑料大棚成型后，能有效地阻止室内热量的流失，保温能力强，同时极少出现挂水和滴水现象。

目前pe中空板主要应用于需要采光、保温用途的各种场所搭建塑料大棚。

### 二.pe中空板搭建温室大棚的优点

1.中空板有着特殊的双层中空结构，有着比实心板材较为良好的隔热隔声效果。用pe中空板建造的塑料大棚成型后，中空格子内的不流动空气能延缓室内外温差平衡，起到冬季贮热夏季隔热的作用，大棚内可以做到冬暖夏凉。特别是在寒冷的冬季，室内在有热源的前提下，pe中空板建造的温室大棚内热能的流失是单层农用薄膜大棚热能流失的1/10，保温能力得到了大大增强。

2.lde材料本身就能耐低温，用其生产的pe中空板建成的塑料大棚低温耐候性极好，零下40度使用都能确保不裂不脆。

3.pe中空板是在ldpe原料内加了双组份抗氧剂和双组份紫外线吸收剂后共挤成型的，加上中空板上下二

层厚膜有一面不会直接与太阳强光接触，这样延长温室大棚的使用寿命在采用pe中空板后就变得可能。我厂生产的pe中空板建造的温室大棚，在紫外线不是很强的普通室外环境下抗老化寿命可以达到3年以上，阳光直射日照时间长和低温高寒交错的恶劣环境中，也能达到耐老化使用2年的效果。

4.pe中空板透光率好，厚3mm板透光率达70%以上，厚4mm板透光率60%以上。因为有着双层厚膜形成的中空和格子小单元间隔的特殊结构，直射的太阳光在通过中空板产生多次折射后，使得室内的光线变得极其柔和，给人以美感，给动植物一个和谐的成长环境。

5.lDpe材料有着优良的物理性能:质地柔软，韧性好，耐冲击，耐穿刺，拉伸性和抗撕裂性能很强，用pe中空板建造的温室大棚在正常情况下能承受6-7级的大风，一般雪压也不会造成塑料大棚的损坏。

6.pe中空板电绝缘性能好，有着良好的化学稳定性(耐酸，耐碱，耐盐水，耐腐蚀)，无臭，无味，无毒，重金属含量甚微，无放射性物质，对人畜不会造成任何危害，是优良的环保材料。

7.lDpe材料的比重只有0.92，与同样结构型式的其他板材相比较，同等体积的前提下，使用pe中空板可以做到用料少重量轻，成本低廉，性价比高。pe中空板可任意方向弯曲和折压且方便用墙纸刀任意裁切，用其建造塑料大棚工艺简单，施工容易，不受地形地貌和环境限制。pe中空板建成的温室大棚可以做到整齐一致，美观和谐。

8.如果在lDpe原料内添加防雾滴剂，则可提高pe中空板温室大棚的防雾效果，保证冬季室内外温差大时塑料大棚的透明度，消除温室大棚出现的挂水和滴水现象。

### 三.pe中空板用途

pe中空板是用于建造温室大棚的专用塑料板材。

pe中空板有着特殊的双层结构，中空格子内的隔离空气对室内外的温差平衡能起到延缓作用，夏季气温高时可以保持室内较低温度，冬季气温低时则能较好地延缓室内热能的流失，保持室内较高温度，且保温能力很强，加上透光率高等其他诸多显著优点，是现代农业，畜牧业建造各种温室大棚的理想材料。

目前pe中空板建造的温室大棚主要适用于工厂化温室养鱼、恒温种植花卉蔬菜、温室植物树木育苗，高寒地区畜牧养殖业，高寒地区种植业幼苗过冬保护等及其他需要采光、保温用途的各种场所搭建塑料大棚。

pe中空板质地柔软，韧性好耐冲击，拉伸性和抗撕裂性能强，可任意方向弯曲和折压，且无毒无气味，电绝缘性能好，具备良好的化学稳定性，也可用来做高档家具，高档门，不锈钢和铝型材及其他产品的包装材料。

### 四.温室大棚pe中空板主要技术指标

1.lDpe密度：0.91-0.925

2.拉伸强度：>20mpa

3.断裂伸长率：>500%

4.撕裂强度：>500n/cm

5.维卡软化点：107-120度

6.低温耐脆性：零下40度不裂不脆

7.透光率：>60%

8.耐老化寿命：3年

## 五.温室大棚pe阳光板规格

我公司生产的pe阳光板常规厚度有3mm和4mm，常规宽度为2m，各规格参数如下：

厚度(mm) 密度(g/平方米) 宽度(m) 每卷长度(m)

3 520 2 50+-0.5

4 660 2 40+-0.5

5 850 2 30+-0.5

pe阳光板常规颜色是透明乳色，根据客户要求也可生产其他丰富多彩的透明色(其他颜色每批数量3000平方米以上时定做)。

可按用户要求生产宽度少于2.1米，长度不超过70米的其他任意规格尺寸的pe阳光板(每批次数3000平方米以上时定做)。

## 六.温室大棚pe阳光板的安装方法

### 七.pe阳光板环保和质量的承诺

1.我厂生产温室大棚pe中空板(pe双层保温膜，pe阳光板)所用材料是无臭，无味，无毒的全新低密度聚乙烯(Ldpe)料，各项环保检测项目100%符合标准，是优质的绿色环保材料。

2.我厂生产pe阳光板配方:正牌Ldpe951-050，加双组份抗氧化剂和双组份紫外线吸收剂，不加任何再生料和副牌料，抗老化效果符合塑料大棚阳光板的要求。

3.我厂生产的pe阳光板能耐零下40度的低温，在低温环境中使用不脆不裂，并能承受一定的雪压和5-6级的强风，拉伸强度和撕裂强度均符合温室大棚材料的要求。

4.我厂生产的pe阳光板建造的温室大棚一般都能使用3年，自然环境恶劣的高原高寒地域也能达到2年不脆不裂不分化的效果。

5.特殊严重的自然灾害，7级以上的大风，台风，锐器或工具划伤，人为破坏等情况厂家无法保证其使用寿命。

### 八.pe阳光板包装，货运/物流说明

1.我厂生产的pe阳光板为卷料，常规板宽2m，每卷长40-50m，采用厚2.5mm的轻质pp中空板做外包装，卷板二端用pp塑料编织布保护。每卷直径0.5m左右，每卷重量53-55kg;

2.pe阳光板一般采用物流方式(托运)发货，汽车运输方式运输。发货时，货运公司按每卷0.5立方米的体积计收pe阳光板货运费;

3.pe阳光板报价时一般不含货运费，货运单独计费由买方负责，可做运费到付，也可将实际运费金额加进货款内，由我公司与货运公司结算;

4.货运/物流到货时间:广东省范围内1-3天，广东省以外半径1500公里以内大中城市3-4天，广东省以外较远城市和小城镇7天左右，新疆，西藏，青海，内蒙等避远地城10天左右到货。

佛山市顺德区雅美斯塑料制品有限公司是一家以生产塑料板为主要产品的企业，生产温室大棚pe中空阳光板已有多多年，产品在国内各地特别是西北，西南，东北，华北等地域农业种植和高原地区畜牧养殖业中已得到了普遍使用，也有出口到外蒙和俄罗斯。

诚信为本，合作双赢，广交天下朋友。竭诚欢迎各界人士来函来电洽谈业务！

"顺德雅美斯生产温室大棚pe双层保温膜，pe中空保温膜，质量OK"的耐低温为零下40度，颜色是乳色半透明，厂家(产地)为顺德雅美斯(广东)，厚度是3-4 ( mm )，材质为PE薄膜，宽度是2000 ( mm )，类型为棚膜，透光率是60-70%，耐老化为3年，特性是保温，拉伸性能为500%，生产工艺是挤出吹塑