

# 160w单晶硅电池板 贵亮

产品名称	160w单晶硅电池板 贵亮
公司名称	上海贵亮风电科技有限公司
价格	14.00/瓦
规格参数	品牌:贵亮 型号:gl-mono-160 化学类型:单晶硅太阳能电池
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 上海市宝山区沪太路3100号
联系电话	86-021-66501891 008613813700378

## 产品详情

	hym140	1575*803	1580*808*35	140	34.56
	hym150	1575*803	1580*808*35	150	34.92
	hym155	1575*803	1580*808*35	155	34.40
	hym160	1575*803	1580*808*35	160	34.40
	hym165	1575*803	1580*808*35	165	34.80
	hym170	1575*803	1580*808*35	170	35.20
	hym175	1575*803	1580*808*35	175	35.20
	hym180	1575*803	1580*808*35	180	25.80
	hym190	1440*1055	1445*1060*35	190	42.24
	hym200	1440*1055	1445*1060*35	200	43.12
	hym210	1440*1055	1060*1445*35	210	43.56

temperature coefficients of isc (%) ( 短路电流的温度系数 ) 0.065+/-0.015%/

temperature coefficients of voc (%) ( 开路电压的温度系数 ) - ( 2.23+/-0.1 ) mv/

temperature coefficients of pm (%) ( 最大功率的温度系数 ) - ( 0.5+-0.05 ) /

temperature coefficients of im (%) ( 最大电流的温度系数 ) +0.1/

temperature coefficients of  $v_m$  (%) (最大电压的温度系数) -0.38/

temperature range (工作温度范围) -40 ~ +85

tolerance wattage (e.g. +/-5%) (功率的公差) +/-3%

surface maximum load capacity (太阳能板表面可以承受的最大压力) 60m/s(200kg/sq.m)

allowable hail load (冰雹压力测试) steel ball fall down from 1m height

"160w单晶硅电池板"的品牌为贵亮，化学类型是单晶硅太阳电池，外形尺寸为1580\*808\*35，工作电流是4.65 (A)，工作电压为35.40 (V)，型号是GL-MONO-160，用途为发电，产品认证是9001，热转化率为17 (%)