

太阳能风吸自动倒虫杀虫灯

产品名称	太阳能风吸自动倒虫杀虫灯
公司名称	南昌市绿意能源科技有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	绿防:功率 18V40W ; FXZD-9:容量 20Ah, 额定电压 11.1V 江西省南昌县:灯杆高度 2.5米
公司地址	江西省南昌市洪城大市场建设西路230号4楼408室
联系电话	13637810257

产品详情

1、符合GB/T 24689.2-2017植物保护机械频振式杀虫灯标准。

2、灯体要求：杀虫灯灯具整体外壳材质为ABS塑料外壳，尺寸为 400*250*750mm，上下壳之间采用4根铝合金支架支撑，结构牢固，采用ABS接虫桶尺寸 160*160*300mm，底部须有清虫口，在灯体的明显部位应有符合GB10396规定的安全标志，杀虫灯体防护等级符合GB/T4208-2017规定，防护等级为IP55，同时外壳应具有足够的机械强度，整机外壳机械强度试验（0.5J）后不应出现破、裂破损现象。

3、太阳能杀虫灯内部接线标称截面积应不小于1.5mm。

4、装配质量：各连接件和紧固件应无松动现象，整体应牢固，30min工作试验，不得有短路、电弧及诱集光源闪烁现象产品基本功能：雨控功能、光控功能、时控功能；

5、杀虫灯连接塑胶件(灯头)为阻燃材质。

6、诱集光源：采用长条形或六面体LED频振诱虫多光谱灯管，10W，符合行业通用标准，长条形或六面体LED诱虫灯管光通维持率应符合省级或国家标准

8、LED诱虫灯管初始光通量 1.92lm

9、高压电网要求：电击网为竖网双排结构，为了防止灯体燃烧，高压网底部绝缘柱必须采用绝缘陶瓷材质材料，电击网网丝直径为1.8mm，电网间距为10mm

10、风机及启动：螺旋式强劲风机，通过风机旋转产生的负压将昆虫吸入捕虫桶，进风口风速：2.2m/s,在直流电源供电时，在明示工作电压范围内，杀虫灯应能工作正常，整灯启动时间 10秒；

11、整灯功率 15W；电池板：产品符合IEC 60904-1:2006标准，功率40W，尺寸：长510*宽650*厚20mm，面积 0.3m²，开路电压：22V，短路电流 2.5A，功率点电压为 15V，功率点电流 2.7A，填充因子FF为 70%，单体电池数量 35片；太阳能板可旋转；

12、整灯总高度 3米，灯杆采用不锈钢材质，管口直径 60mm，壁厚 1.4mm，底板和灯杆连接处需要加强筋3-4块，可抗8级大风,包含安装地笼、螺丝、螺帽、电线等所有配件。地笼采用8-14mm优质钢筋和塑胶件组装或焊接，钢筋必须是合格产品。

13、诱集光源寿命应符合国家标准或行业标准。14、太阳能LED光源要有保护电阻，阻值 22.5 。

15、有定时倒虫功能。