

袁州区成品支架 成品吊装支架厂家 江西图揽

产品名称	袁州区成品支架 成品吊装支架厂家 江西图揽
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

产品详情

建筑行业为什么还要做抗震支架？

建筑抗震

钢筋混凝土是一种弹塑性材料，是有必定的弹性变形才干的，也就是说房子的变形在必定的范围内都是归于弹性变形，可以恢复的，安全度也是非常可靠的。而钢结构的房子相对来说变形才干更强，所以钢结构的晃动会更大一点，但安全度也是没有问题的。

我国每天都在发生着，有些我们根本感觉不到，但无法猜测，在高强度的作用力下，建筑发生形变、坍塌，是一件“非常简单、快速”的事。

做好抗震规划就是减轻灾害的根本办法。弹塑性变形消耗的能量是抗震规划的特色，进步结构的变形、耗能才干和全体抗震才干，避免高于设防烈度的“大震”不倒是抗震规划要抵达的政策。

抗震支架行业现状和问题

抗震支架行业也如其它行业一样，抗震成品支架厂，有一个鼓起的进程，从现在的市场来看，成品吊装支架厂家，江浙区域和四川、重庆首要区域发展的是超为良好和快速的。不管是仍是房企对抗震支架的认可方面做的十分好，这些区域成了抗震支架行业鼓起的。而其它区域也开端重视这个抗震支架。

抗震支架的生产方面，现在呈现二极分解，一方面是品牌价格越高，另一方面是一些二线品牌竞争能力缺乏。还有一些从光伏支架转型或者说拓展的公司再做。市场上呈现了十分多的抗震支架品牌。怎么挑选一家合格适宜的品牌，是很多人眼前就要面对的问题。

抗震支架施工技术的要点难点

抗震支架使用的范围比较广，包括修建给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等，因而对于抗震支架的施工要求会比较严厉。

施工工艺及技术要求

- 1、工艺流程：丈量、锚栓定位、切料、主吊部分的设备、侧向/纵向支撑的设备、加劲设备的设备。
- 2、作业准备：施工人员认真学习设备工程作业指导书，掌握抗震支吊架设备技术规范、操作规程、质量验收规范等有关规程。
- 3、丈量、锚栓定位：主要是丈量所要设备点的管线距楼板的高度，来决议全螺纹吊杆的长度、加劲槽钢的长度及斜撑槽钢的长度；确定胀大锚栓的方位，以便进行钻孔。
- 4、切料：根据丈量除的数据来决议全螺纹吊杆、加劲槽钢及斜撑槽钢的长度，然后进行切割，切割完后要在切口处喷晒金属喷锌剂，避免切口腐蚀。
- 5、主吊部分的设备：根据主吊胀大栓的方位，钻孔，袁州区成品支架，从而设备胀大锚栓、主吊部分的零件。
- 6、侧向、纵向支撑的设备：定位侧向、纵向支撑的胀大锚栓的方位，供应成品支架，钻孔，从而设备侧向、纵向支撑。
- 7、加劲设备的设备：设备加劲设备时，距离应该满足相应的要求。

操作关键

- 1、禁止在设备时使抗震支架强行揉捏其他管线货改动笔直吊杆的视点，不得影响其他管线的使用功能与抗震支架的抗震作用。
- 2、抗震支架设备时，吊杆螺纹应完整。螺栓、六角螺母与吊杆三者间的连接应牢固稳定。

质量要求及目标

- 1、对于侧向、纵向抗震支吊架，其斜撑的设备笔直视点宜为 45° ，且不得小于 30° 。
- 2、加劲设备设备时，加劲设备设备方位及数量应合规范。

抗震支架的设备不只关系到修建安全，更关乎民生大计，因而其设备施工能粗心粗心，必须要严厉严厉再严厉。

袁州区成品支架-成品吊装支架厂家-江西图揽(推荐商家)由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江西图揽——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间，联系人：李先生。

