

促销美国PCB压电/电荷638A06传感器全新现货

产品名称	促销美国PCB压电/电荷638A06传感器全新现货
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	校准报告:出厂自带 量程:5V 品牌:PCB
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

促销美国PCB压电/电荷638A06传感器全新现货，专业销售美国PCB传感器系列产品，其中包括加速度传感器、脉冲锤、信号调理器和传感器通讯线等。

美国PCB传感器是一种高品质的传感器，广泛应用于工业自动化领域。我们的美国PCB传感器具有多项优势，如稳定性高、精度高、响应速度快等。

以下是我们美国PCB压电/电荷638A06传感器的详细参数：

品牌：PCB 产地：USA 校准报告：出厂自带 量程：5V 重量：1-50g 质保时长：一年免费

这款美国PCB压电/电荷638A06传感器具有出色的性能和可靠的质量，是您工业自动化项目的理想选择。其jingque的测量能力和稳定的性能，可以满足各种复杂的工作环境和应用需求。

我们提供全新的现货，价格为1998.00元/件。

美国PCB传感器的使用非常简便，只需按照说明书上的接线方式安装即可。此外，我们的美国PCB传感器也可根据客户的需求进行定制，满足不同应用场景的特殊需求。

在工业自动化领域，准确的数据和可靠的传感器是非常重要的。我们的美国PCB传感器不仅具备出色的测量性能，还具有良好的抗干扰能力，能够稳定地输出准确的信号。

如果您对美国PCB传感器系列产品感兴趣，或有任何关于传感器的咨询需求，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供最优质的产品和服务。

如何保证传感器在高温环境下工作正常，高温传感器在出厂之前进行哪些测试来保证产品性能？

对于高温加速度传感器，除了常温下进行频响校准，PCB公司在出厂之前都会在高工作温度进行参考频率点灵敏度测试，然后计算高温下的灵敏度温度系数在规格之内，从而保证传感器的高温性能。参考下图测试传感器EX619A11安装高温炉中，温度设定649 。

对于高温压力传感器来说，除了常温下进行非线性度测试，PCB公司同样会在传感器的高工作温度进行灵敏度测试，然后计算压力传感器高工作温度的灵敏度温度系数。如下压力传感器176A02测试是工作温度设定为649 。

如您想进一步与我们探讨高温传感器的校准或是PCB高温传感器，请扫一扫或联系我们。