促销美国PCB压电/电荷116B03传感器进口原装

产品名称	促销美国PCB压电/电荷116B03传感器进口原装
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	重量:1-50g 量程:5V 质保多久:一年免费
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

上海持承自动化设备有限公司欢迎您!我们是一家专业从事自动化设备销售的公司,为您带来最优质的产品和服务。今天,我们将向您介绍一款独具特色的美国PCB压电/电荷116B03传感器。

产品概述

美国PCB传感器是一种先进的加速度传感器,广泛应用于工业控制、振动监测等领域。它由品牌PCB生产,在美国制造,保证了产品的高质量和可靠性。该传感器配备了信号调理器,能够准确测量和传输加速度信号,并具有卓越的性能和稳定性。

产品特点

- 1. 品牌信誉:PCB品牌是传感器行业的翘楚,以其卓越的品质和可靠性而闻名于世。
- 2. 出厂原装:我们所提供的美国PCB传感器均为出厂原装zhengpin,保证了产品的可靠性和稳定性。
- 3. 多功能应用:该传感器可广泛应用于振动监测、结构健康监测、精密测量、自动化控制等领域,满足不同行业的需求。
- 4. 提供校准报告:每款传感器都附带校准报告,确保产品的准确度和jingque性。
- 5. 完善的质保:我们提供一年的免费质保,确保在使用过程中的维修和维护。

 产品
 参数名称
 参数值
 PCB

 产地
 USA

 校准报告
 出厂自带

量程 重量 质保 购买信息 5V 1-50g 一年免费

美国PCB传感器的价格为1998.00元/件,可根据您的需求进行批量购买。如您有购买意向或需要了解更多详情,请联系我们的销售团队,我们将竭诚为您服务。

通过以上介绍,相信您对美国PCB传感器有了更深入的了解。我们真诚希望能为您提供优质的产品和满意的服务,期待与您的合作!

冲击波压力传感器校准方法发展现状-联合校准方法

对于冲击波压力传感器,目前国内外普遍采用力锤敲击造压油缸活塞杆的方式校准,属于准静态校准方法。但冲击波压力信号频带极宽,准静态校准仅反映传感系统在0~1 kHz下的零低频工作特性,无法获取传感系统的高频特性指标。对此,联合校准方法被提出。

联合校准方法是指结合两个或两个以上校准方法对同一测量系统进行校准,将校准获得的低频段幅频特性与高频段幅频特性结合,实现全频段校准。常见冲击波压力传感系统的联合校准方法是基于落/摆锤进行准静态校准,获取系统在0~1 kHz低频段的传递特性以及灵敏度、非线性度、重复性等工作特性指标;基于激波管进行动态校准,获取系统的中高频传递特性及动态特性指标。已知当系统的幅频特性曲线在冲击波压力有效频带范围内平直时,系统的准静态灵敏度等效于全频段的灵敏度,对此有必要系统地辨识中高频传递函数,并在此基础上动态补偿,确保幅频特性平直段满足需求。联合校准可实现冲击波压力测量系统的工程无失真测量,提高冲击波压力测量精度。