

# 饰面型防火涂料 武汉钢结构防火涂料 武汉欧联伟业

产品名称	饰面型防火涂料 武汉钢结构防火涂料 武汉欧联伟业
公司名称	武汉欧联伟业防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633
联系电话	13971143361

## 产品详情

这种类型的防火涂料具有以下特征：通过水的蒸发，结膜是由固体颗粒接近、和、变形的过程形成的；防火涂料干燥较慢，一次成膜的致密性低于溶剂型防火涂料，一般不适合5°C以下的施工；期限一般不超过半年；它可以涂抹在略微潮湿的底座上；无毒，不可燃，生产、储存和运输、使用安全；操作简便，不污染环境；生产成本低。

防火涂料作为特种涂料，它由基料及阻燃添加剂的两部分组成，武汉钢结构防火涂料，它除了应具有普通涂料的装饰作用和基材提供物理保护外，还需要具有阻燃耐火的特殊功能，要求它们在一定温度发泡，形成防火隔热层，因此防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。防火涂料应用很广，如在公用建筑、车辆、飞机、仓库、船舱、古代建筑和保护、电器、电缆电线、包装、钢材、混凝土、隧道等方面都得到广泛的应用。防火涂料涂覆于被保护物表面，具有装饰作用，又使物体有一定的阻燃和耐火能力，同时还具有防腐、防锈、耐酸碱、耐候、耐水、耐盐雾等功能。一旦发生火灾，防火涂料具有显著的防火隔热效果，能有效地阻止火焰的传播，阻止火势的蔓延扩大。

矿棉建筑防火隔热材料防火涂料主要是矿物纤维隔热材料防火涂料、隔热填料，其主要成分是矿棉、粘结材料一般是水泥，现场干喷施工，即纤维分散后粘结材料交付连同高压空气到喷口，然后通过喷口周围分布的高雾化水混合喷射到待涂覆的表面上。可以获得具有较低密度的涂层，从而减少整个建筑物的重量并减少建筑物的负荷。快干矿棉阻燃剂防火涂料已在海外广泛使用。在施工条件差的建筑工地使用时，易于施工。、低成本、干燥时间短。武汉欧联伟业防火涂料有限公司创建于2002年，是防火涂料的厂家之一。产品种类已有电缆防火涂料、木结构、钢结构、织物、电缆、混凝土、隧道等各类基材的十多个品种。应用范围覆盖电力、邮电、冶金、石化、建筑、交通、商业、服务等行业。

3)不得误涂、漏涂，饰面型防火涂料，涂层应无脱皮和返锈。检验方法:观察检查。

## 2.基本项目应符合的规定

### 1)涂装工程的外观质量

合格：涂刷应均匀，无明显皱皮，气泡，附着良好。优良:涂刷应均匀，室内薄型钢结构防火涂料，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，附着良好，分色线清楚、整齐。

检验方法：观察检查。

饰面型防火涂料-武汉钢结构防火涂料-武汉欧联伟业(查看)由武汉欧联伟业防火涂料有限公司提供。武汉欧联伟业防火涂料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧联伟业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市硚口区汇丰企业天地4栋633，联系人：陈总。