

# 柔版印刷机 凸版印刷机 胶版印刷机

产品名称	柔版印刷机 凸版印刷机 胶版印刷机
公司名称	瑞安市安宇塑料包装机械经营部
价格	68000.00/台
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:层叠式 印刷颜色:六色
公司地址	中国 浙江 温州 瑞安市 锦湖街道虹锦西路B幢
联系电话	86 0577 65068318 15868520839

## 产品详情

是否提供加工定制：是	柔印机类型：层叠式	印刷颜色：六色
操作方式：半自动	适用对象：软包装	适用材质：软包装
品牌：安宇	型号：ay-600	印刷速度：120 ( m/min )
最大印料宽度：650 ( mm )	最大印刷宽度：600 ( mm )	印刷品长度范围：1000 ( mm )
卷材最大直径：600 ( mm )	胶板辊筒周长：650 ( mm )	套印精度 ±：3 ( mm )
重量：3200 ( kg )	外形尺寸：2600 × 1500 × 2300 ( mm )	产品类型：全新

## 主要性能及配置

印刷色数过料宽度印刷宽 6色 ( 任意增减 ) 600-2000 mm560-1960mm150米/分90米/分200-1100mm陶瓷网轱  
 度最高机械速度最高印刷 ,100-1000lpi/cm,载墨深度3.5-10.5bcm ± 0.150mm(手动)1000 mm1000  
 速度印刷长度网纹辊套准 mm 3~30kg ± 0.2kg76 mm(内径)气涨轴0.6mp 131.3mm普通式或封闭式 ( 客户  
 精度放卷直径收卷直径张 自选一种 ) 自动循环系统减速马达 - 台湾电加热  
 力范围张力精度收放卷纸  
 筒/胶筒收放卷轴气源压 1.5kw 2个 - 台湾0.3kw 6个 - 台湾3.7kw(减速比1:5) - 台湾30kw  
 印辊刮刀油墨行墨干燥方  
 式大鼓风机小鼓风机主电 高档光电系统  
 机功率整机功率纠偏系统  
 普通轴承单向轴承 日本nsk德国asnu

可增设：

## 承印材料：

无纺布：15-120克、卷筒纸：15~400g/m<sup>2</sup>、编织布：15-500克、pvc:10~120 μm、opp:10~100 μm、bopp:10~100 μm、pe:15~150 μm、ny:10~120 μm、pet:10~100 μm、cpp：10~100 μm、

## 详细说明

1 上墨网纹辊：配陶瓷网纹辊,线数100pli~1000pli，

高速下网点再现率高,网版印刷层次分明,立体感强,套版准确 2

油墨：采用自动循环系统，行墨采用单个小电机 3 调速：采用日本变频调速,运行波动小 4

放卷纠编：采用高档自动光电纠编控制系统 5 放卷与收卷方式：采用磁粉自动张力控制 6

上墨方式：公司独特设计的刮墨刀刮墨、并配备墨泵自动吸墨装置。 7

起版与落版：采用液压式自动起落版 8

光辊：采用特殊钢材加工，并经过特殊工艺处理,并电镀10丝厚的硬铬保护层,跳动在0.02mm以下 9

牵引导辊：采用半密封日本产小轴承,做静平衡与动平衡处理,硬质氧化处理,阻力小,跳动小 10

烘干装置：设有抽风吹风发热三套装置,其中发热采用中央恒温控制系统并分组控制

"柔版印刷机 凸版印刷机 胶版印刷机"的加工定制为是，柔印机类型是层叠式，印刷颜色为六色，操作方式是半自动，适用对象为塑料软包装，适用材质是薄膜，品牌为安宇，型号是AY600，印刷速度为120（m/min），最大印料宽度是600（mm），最大印刷宽度为600（mm），印刷品长度范围是1100（mm），卷材最大直径为650（mm），胶板辊筒周长是1100（mm），套印精度±为3（mm），重量是3200（kg），外形尺寸为2600X1500X2300（mm），产品类型是全新，机型为层叠式，别名是凸版，胶版印刷机，种类为柔版印刷机