

单管自动切台 300 (mm)

产品名称	单管自动切台 300 (mm)
公司名称	东莞市博兴机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:1300/1600/1000 (mm) 最大原料直径:300 (mm)
公司地址	东莞市谢岗镇大厚塘肚街9号
联系电话	13925572508 13925572508

产品详情

(以上单价不是有效价格 , 只为网络推广需要)

bx-701aa高精密型大型单管全自动切台

用途：切割直径较大的双面胶带、美纹胶带、布基胶带、聚脂膜、pe膜、泡棉胶带等.3m胶带以及高精度电子系列胶带、金手指等.

特点：bx-701aa高精密型双管自动切台为集光、机、电、磁、气、仪、液压及数控驱动、集程控制于一体的自动化设备,在性能各方面超越了传统机型的功能和可靠性。尾座采用高立式墙板,完全排除了尾座过轻不稳定的现象.大圆刀采用高硬度乌钢合金,在很大程度上提高了刀片硬度和切割精密度;同时采用数控驱动控制系统及人机介面触摸屏数据输入方式，增强了对切割精度的控制，改善了输入不灵敏的现象。人机介面触摸屏采用5.7寸超大型，在一个工作循环中，可同时设定10种规格之尺寸。不停机一次性完成工作，基本动作集中于触摸屏操作，在触摸屏上可直接启动，停机。可更换主轴，圆刀转向等。操作方便快捷，刀座移动采用进口型直线滑轨为导轨。平移稳定，精确。油压系统加设了双阀式油缓冲控制装置，确保切割运行平稳（基本消除了进退刀时所产生的相互撞击现象）。增加快速调整切刀角度的控制装置与尾座欠气压保护装置，在气压低于安全值时，机器将不能启动或自动停机，操作安全可靠。

新机型所采用的控制装置均为台湾及欧美进口产品,性能先进、反应灵敏。相对于传统机型,本新款双管自动切台:操作方便,功能先进、定位精确、使用寿命延长.

使用范围：放料最长尺寸：1350mm。

放料最大直径： 300mm。

切割宽度：1~1350mm

切割精度： $\pm 0.12\text{mm}$ -- $\pm 0.03\text{ mm}$ （误差大小与直径成正比）

机械最高速度:0~400转/分钟(速度表显示)

使用电压380v 50hz

主电机功率:4kw

"供应单管自动切台"的是否提供加工定制为是，最大原料宽度是1300/1600/1000（mm），最大原料直径为300（mm），品牌是博兴