

高精度窄条分切机 BOPP分切机 PET分切机

产品名称	高精度窄条分切机 BOPP分切机 PET分切机
公司名称	金华市金东区胜昌包装机械厂
价格	42000.00/台
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:650 (mm) 最大原料直径:600 (mm)
公司地址	中国 浙江 金华市 金东区鞋塘新殿
联系电话	86 0579 82978381 15325909966

产品详情

机器名称：高精度窄条分切机

机器用途：

适用于卷材的窄条分切，根据生产需要将卷材进行分切、去废边。

适用材料：

- 1.bopp、pe、cpp、ps、pvc、pet、玻璃纸、珠光膜、高密度聚乙烯、卷筒纸等材料。
- 2.各种工业材料、电子材料及厚薄不均的软性包装材料，低张力或对张力要求很严格的材料。
- 3.电脑防伪标签、光学基材、膜卷、箔卷。

机器特点：

操控数据化，操控更为精准，配备led屏幕的微电脑控制，收放卷自动张力控制，无料、断料自动停机，设定长度停机，50组各项设定值之记忆等装置。

机器配置：

卷取方式	双收料轴，靠背式卷取。
放料部分	配备气胀轴，上下料卷方便。
放料张力控制	配备对边自动追踪装置(epc)，确保分条位置精确。
分条部分	配备全自动卷径演算式张力控制器，使张力控制稳定、操作简便。 剃刀或圆刀分切。 配备静电消除装置，有效消除材料静电。
收料部分	配备设定式计米器，方便计算收卷长度。 配备步进马达（ac感应伺服马达），可提供稳定之张力控制，亦可调整收料张力增益。 气压式自动卸料系统，配备气压保持系统。
收料张力控制	自动收料张力控制,操作简便。 收料臂配备全自动恒定气/油压控制系统及压力检出器。
废边处理	配备吹风机及废边吹管。

主要技术参数：

型号		scm-fc650	scm-fc750
放卷最大宽度		650mm	750mm
放卷最大直径		600mm	600mm
放卷纠偏误差		± 0.5mm	± 0.5mm
最小分切宽度		5mm	5mm
分切速度		0-120m/min	0-120m/min
分切精度		± 0.1mm	± 0.1mm
材料	纸材	15-120g/m ²	15-120g/m ²
	薄膜	0.01-0.12mm	0.01-0.12mm
厚度			
收卷最大直径		400mm	400mm
放/收卷纸芯内径		76mm（或依客户要求）	76mm（或依客户要求）
总功率		2.2kw	3.0kw
电源		ac380v 50hz	ac380v 50hz
气源		0.8mpa	0.8mpa
外形尺寸（长×宽×高）		2000×1450×950mm	2000×1550×950mm

窄条分切机视频资料（请把网址复制进地址栏打开）：http://www.xiangyangpack.com/news_details1.asp?id=10&type1=0

客户可以带材料试机！满意后再下单！

"高精度窄条分切机 BOPP分切机 PET分切机"的分切速度为120（m/min），加工定制是是，最大收卷直径为400（mm），重量是0（kg），最大原料直径为600（mm），最大原料宽度是650（mm），收卷轴为总张力气胀轴，总功率是2.2（Kw），品牌为胜昌机械，外形尺寸是2000*1450*950（mm）