

# HW-FTJ2800型重型防锈纸分切机（高配）

产品名称	HW-FTJ2800型重型防锈纸分切机（高配）
公司名称	常州市弘群机械设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:2600（mm） 最大原料直径:800（mm）
公司地址	天宁区青洋北路58号
联系电话	86-051985506331 18001505631

## 产品详情

hw-ftj2800型重型防锈纸分切机技术合同（高配）

### 一：机器简介

hw-ftj2800型重型防锈纸分切机主要将重型防锈纸母卷筒分切为不同宽度的产品。其主要功能如下：

- 1、 放卷光电纠偏；分两档：手动档和自动档
- 2、 收卷方式：中心卷取；
- 3、 收卷、放卷张力采用plc张力；
- 4、 圆刀分切；
- 5、 定长自动停机，长度自动计米；
- 6、 具有切边装置，边料由风机排出；

### 二：机器适用范围：

- 1、 适用基材：60--250g/m2各种重型防锈纸绝缘材料、云母带等；
- 2、 适用行业：与各种绝缘材料、纸张、薄膜的相关行业
- 3、 适用工艺：成品检验、成品分切成盘

### 三：主要技术参数：

- 1、机器速度（最大）： 100m/min
- 2、生产速度： 10--100 m/min
- 3、分切材料有效宽度： 2600mm
- 4、放卷材料最大直径 800
- 5、收卷最大盘径： 500
- 6、最小分切宽度 50mm
- 7、分切精度  $\pm 0.1\text{mm}$
- 8、总功率 22kw
- 9、重量  $\sim 3500\text{kg}$

### 四.主要结构说明;

整机由放卷部，上下刀分切装置，传动部，收卷部，电控系统等几部分组成。

#### 1、放卷部：

- 1) . 卷芯直径： 76mm
- 2) .退卷卷径（最大）： 800mm
- 3).手动纠偏装置： 1套
- 4) . 手动张力控制： 1套
- 5) . 放卷气胀轴： 1套
- 6) .气动制动器cx250-3： 1台（进口）
- 7).过度辊： 120x2800镀铬钢辊 1条
- 8) 升降电机减速机 1套
- 8)、放卷机架： 1套

#### 2、分切装置：（刀片由需方自配）

- 1) . 超精加工上刀轴（ 80mm）： 1套
- 2) . 分切上刀（ 150mm x 80mm）： 1批
- 3) . 超精加工下刀轴（ 80mm）： 1套

4) .分切下刀 ( 120mm x 80mm ) : 1批

5) .分切刀垫 ( 120mm x 80mm ) : 1批

6) 、上刀对刀机构 1套

7) 、左右对刀机构 1套

8) 、切刀大臂 2套

9) 、升降气缸 2套

### 3、收卷装置：

1) .卷芯内孔直径： 76.

2) .收卷直径： 500mm

3) .收卷气胀轴 1套 ( 2根： 76mm )

4) .张力控制： 1套

5) .牵引钢辊 ( 200mm ) : 1套

6 . 过渡辊 120x2800镀铬钢辊

7) .橡胶压辊机构 1套

### 4、传动部：

1) .电机： 22kw -4p ( 江苏士林 )

2) .机械传动 1套

3) .分切大臂 2套

4) .分切大臂气缸 2套

5) .橡胶压辊机构 1套

6) .精加工墙板 1套

7) .吹边装置 1套

### 5 . 控制系统：

1) .放卷plc张力控制： 1套

2) .收卷光电眼： 1套

3) 、气动制动器： 1台 ( 进口 )

精密调压阀 1套

精密过滤器 1套

4)、变频器 22kw -4p (深圳正弦)

5)、plc 1台(台湾台达)

6)、ad模块 1台(台湾台达)

7)、触摸屏 1台(台湾威纶)

8)、压臂气缸升降控制 2件

9)、长度计米(传感器) 1套

10)、低压电器 1套(正泰)

11)、电柜一体式

6. 设备颜色：本体冰灰，罩壳天蓝

7. 配件：

1)、易损轴承：2套

2)、按钮：2个

3)、气动接头若干

4)、使用说明书：1套

8、工具

1)、油壶 一件

2)、6mm十字螺丝刀 一件

3)、6mm一字螺丝刀 二件

4)、10"活动扳手 一件

5)、8"钢丝钳 一件

6)、1磅铁锤 一件

7)、10、12、14、17、19mm两用扳手 各一件

8)、五件套内六角扳手 一套

9)、气胀轴的充气嘴 二件

10)、勾头扳手 一件

#### 五、不包括本公司供应范围内之事宜

1) 电源：3— ， 50hz ， 380v ± 10%

2) 气源：7kgf/cm<sup>2</sup> ， 0.3m<sup>3</sup>

3) 传动方向：从放卷看收卷，所有传动方向在左侧（或在操作侧面对机器左手是放卷右手是收卷），操作柜在收卷边靠传动侧

4) 地基：比较平整的水泥地

5) 整机应进行接地处理，接地电阻 4 ，且不能与避雷系统接地线共地

6) 试机使用的各种材料；

7) 连接本机器的机外电气线路工程；

8) 本机器安装的土建工程；

9) 因买方要求更改机器安装位置所增加的管道工程、电气线路工程等；

10) 本合同未列出的辅助设备、辅助工位器具等；

"HW-FTJ2800型重型防锈纸分切机（高配）"的加工定制为是，最大原料宽度是2600（mm），最大原料直径为800（mm），最大收卷直径是800（mm），分切速度为200（m/min），收卷轴是分张力气胀轴，总功率为22（Kw），外形尺寸是3200\*3000\*1500（mm），重量为3500（kg），品牌是HW