

组装式六边形内浮顶 铝浮顶 连云港广优

产品名称	组装式六边形内浮顶 铝浮顶 连云港广优
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	作用:防止介质挥发,起到节能、环保 材质:铝合金、不锈钢 适用介质:油品、甲苯、甲醇等化工介质
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

本文将从多个方面介绍六边形浮顶的材质、作用、优势及注意事项，以帮助客户更好地了解该产品，并作出正确的购买决策。

材质

六边形浮顶主要采用铝合金和不锈钢材质，这两种材料具有良好的耐腐蚀性和抗氧化性，能够适应多种化工介质的工作环境。铝合金浮顶具有较轻的重量，适用于储罐容量较小的情况，而不锈钢浮顶则更适用于储罐容量较大的场景。

作用

六边形浮顶在浮顶罐的工作中起到重要的作用。，它能够起到防止介质挥发的作用，使得液体介质的损失减少。，它能够起到节能和环保的作用，通过减少储罐内部与外界环境的接触，降低介质蒸发量，实现能源的节约和环境的保护。另外，六边形浮顶还能够提供施工安全保障，有效预防意外事故的发生。

优势

与其他类型的浮顶相比，六边形浮顶具有一系列独特的优势。，我们公司提供的六边形浮顶具有按需定制的特点，客户可以根据自己的需求选择合适的尺寸。，该产品适用于多种化工介质，包括油品、甲苯、甲醇等，具有良好的适用性。此外，六边形浮顶的材质经过精心选择，具有出色的耐腐蚀性和耐用性。最后，我们公司提供全面的售后服务，随时为客户解决问题，让客户购买无后顾之忧。

注意事项

在使用六边形浮顶时，客户需要注意以下几点。，需保证浮顶与储罐配套，选择合适的尺寸和材质。，施工过程中需要严格遵守相关安全规范，确保浮顶的安全性。另外，定期检查和维护浮顶的工作状态，保持其良好的工作效果。，浮顶应用于储罐时，需要考虑介质的特性，以确保该浮顶适用于此介质。

通过本文的介绍，相信客户能够对六边形浮顶的材质、作用、优势和注意事项有更清晰的了解。如需了解更多信息或有任何疑问，请随时联系我们，我们将为您提供优质的售后服务。

外形尺寸：按需定制 适用介质：油品、甲苯、甲醇等化工介质 材质：铝合金、不锈钢
优势：适用新、老储罐，施工安全，防止介质挥发，节能、环保
作用：防止介质挥发，节能、环保，施工安全

本公司内浮盘结构形式有：

井字形，仿生六边形，全接液式。材质有：铝制，不锈钢。

内浮盘尺寸及材质按需定制，欢迎新老客户来电咨询