

逗号刮刀涂布复合机 刮刀涂布机

产品名称	逗号刮刀涂布复合机 刮刀涂布机
公司名称	瑞安市瑞禾机械厂
价格	589000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:刮刀涂布机 品牌:森信达
公司地址	浙江瑞安市河埭桥愚溪工业区
联系电话	86 0577 65711110

产品详情

性能特点及用途： 该机引进国外先进涂布机技术结合自身多年生产涂布机经验综合而成。该机器适用于生产烫金膜、镭射激光膜、金银卡纸、告示贴等涂布复合的产品。主要技术参数：

机 型	基本型 (a型)	实用型 (b型)	增强型 (c型)
适应基材	opp、pet、pa、cpp等薄膜材料和纸张等		
有较幅宽	800mm / 1000mm / 1100mm / 1300mm / 1600mm / 1800mm		
最高机械速度	150m/min		
生产速度	0 - 120m/min		
操作控制	电位器	按钮	plc
放、收卷形式	单轴放卷或双工位回旋式放卷 (&800mm)		
放、收卷直径	600mm - 1500mm		
放卷制动器	电磁磁粉制动器/气压制动		
张力控制器	放卷自动恒张力控制，收卷力矩电机或变频电机		
纠偏装置	e.p.c或l.p.c自动对边系统，控制精度 1mm		
涂布方式	网纹涂布/三辊涂布/钢丝涂布/逗号涂布/反逗号涂布		
烘箱部分	侧开、下开门型	弧型气顶上开门型	平顶型气顶上开门型
温度控制	pid智能温控仪，温控精度 ±2		
电热控制	交流接触器	固态接触器	可控硅
反光罩	不锈钢		
不锈钢内道	可选		
收卷动力	力矩电机	变频电机	
过热保护	所有风机电机都装有过热保护		
可燃气体浓度报警	无	可选	有
其它保护系统	停机张力保持、静电消除		

"供应逗号刮刀涂布复合机"的功率为/（w），类型是刮刀涂布机，涂布宽度为1600（mm），涂布速度是1600（m/min），型号为800-1800，规格是800-1800，用途为布料，品牌是森信达，加工定制为是