

6035 SMD贴片晶振，2脚贴片晶振

产品名称	6035 SMD贴片晶振，2脚贴片晶振
公司名称	深圳市晶科鑫实业有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:sjk 型号:6035/7050smd贴片
公司地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场 期东座 1805
联系电话	86-755-88352809 13590108380

产品详情

本公司经营5*7smd/6035smd石英晶振贴片，型号:6035smd,频率:20.000mhz,4pin负载电容:20pf,调整频差:+/-30ppm,电阻:40欧,温度:-20~70度,温度频差+/-30ppm.型号:7050smd,频率:18.432mhz,2pin,seam封装,负载电容:20pf,调整频差:+/-20ppm,电阻:40欧,温度:-20~70度,温度频差+/-30ppm.型号:7050smd,频率:13.824mhz,4pin,seam封装,负载电容:20pf,调整频差:+/-30ppm,电阻:40欧,温度:-20~70度,温度频差+/-30ppm.型号:7050smd,频率:22.1184mhz,4pin,seam封装,负载电容:20pf,调整频差:+/-20ppm,电阻:40欧,温度:-20~70度,温度频差+/-30ppm.型号:7050smd,频率:24.000mhz,4pin,seam封装,负载电容:20pf,调整频差:+/-20ppm,温度:-20~70度,温度频差+/-30ppm.

质量保证，欢迎咨询洽谈。

"供应6035 SMD贴片晶振，2脚贴片晶振"的加工定制为是，品牌是SJK，型号为6035/7050SMD贴片，种类是谐振器，标称频率为8.000~80.000/6.00~110.000（MHz），调整频差是/-20/30PPM（MHz），温度频差为/-30ppm（MHz），总频差是/-20ppm（MHz），负载电容为20pf（pF），负载谐振电阻是40（ Ω ），激励电平为100（mW），基准温度是-20~70（ $^{\circ}$ C），插入损耗为0（dB），阻带衰减是0（dB），输入阻抗为0（ $k\Omega$ ），输出阻抗是0（ $k\Omega$ ）