

EPS消防应急电源45KW三相380V双路输出

产品名称	EPS消防应急电源45KW三相380V双路输出
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:45KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

EPS消防应急电源45KW三相380V双路输出

EPS用于消防行业配带的负载设备一般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、启动紧急信号系统、烟雾排风机等,用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如经济权益凭证大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。

粤兴电力生产的YX系列EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、全自动充电机、模块式逆变电源、变压器、配电装置及蓄电池组等组成。

EPS应急电源在停电时,能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所,它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较,具有更高的性能价格比。

EPS消防应急电源45KW三相380V双路输出

EPS消防应急电源,在如今的市场中已经**应用,它具有一定的**性和实用性,可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。具有以下特点:

- (1)电网有电时处于静态,无噪音,小于60dB,不需排烟、防震处理。
- (2)自动切换,可实现无人值守。电网与EPS电源相互切换时间为0.1s-0.25s。
- (3)带载能力强, EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等

。(4)使用可靠，在重要场合可以采用双机热备方式，确保事故和火灾情况下供电可靠，主机寿命可达20a以上，电池***-10a以上。

(5)适应恶劣环境，可放置于地下室或配电室，可以紧应急负载使用场所就地设置，减少供电线路。

(6)对于某些功率较大的用电设施，如：消防水泵、风机，EPS可直接与电机相联变频启动后，再进入正常运行状态。

(7)应急备用时间，标准型为60min(有延时接口)

EPS消防应急电源，EPS电源，应急照明电源，照明应急电源，全称Emergency Power Supply（紧急电力供给），专门为消防设备和一级负荷或照明用电而设计，在交流电网正常时，由交流电网经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用电池进行智能充电。当交流电网断电后，或电网电压低于15%或高于10%额定值时，由交流检测提供逆变信号。启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出。积蓄提供正弦波交流电，当电网电压正常后，应急电源将回复电网供电。当锁带负载为电机时，eps可根据电机启动特性，进行变频输出。EPS应用领域 电梯、喷淋泵，卷帘门等消防设备用电。

高层建筑的电梯，水泵，风机等用电。广场、车站、公园体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明。

金融系统设备用电（证券交易大屏，监控装置，金融机具，金库）

车载移动电话，人防通道，地下设施。 ***机关，大型超市，商场。住宅小区，学校，银行，隧道。仅为只有一路电源的消防设施或一级符合中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系列,以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击.如:水泵,风机的电动机或其他设备的电动机.