

合肥自流平环氧地坪 世博|推荐厂家

产品名称	合肥自流平环氧地坪 世博 推荐厂家
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽世博装饰工程有限公司

基面清理：用机动打磨机磨粗基面的同时，再用手动打磨机清理需要清理的基面；**清洁、检查基底：**对基面吸尘干净后，检查基底有无裂缝、空壳。现场清理维护、地坪养护：面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少48小时后才可允许人进入行走。**环氧树脂底漆涂装：**在进行基底处理的同时，可进行环氧底涂涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多。

批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；**批刮腻子：**封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；**滚刷环氧面涂，**亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果；**施工完毕后，**需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。在底涂固化后，首先用环氧树脂中涂配石英砂镘刮环氧石英砂浆N遍，自流平环氧地坪，以增加整个漆膜的厚度加强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能；

降低成本。由于中涂层不需要承担防护各种有害物质侵害的任务，那对他的要求实际上是可以降低一点点的。地下室地坪漆施工注意事项，施工温度 5 ，若要在