

烘干砂浆厂家 南京砂浆 繁简自流平地暖找平

产品名称	烘干砂浆厂家 南京砂浆 繁简自流平地暖找平
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

选择砌筑砂浆时应注意哪些:水泥可根据设计要求、砌筑部位及所处的环境条件选择适宜的水泥品种。选择中低强度的水泥即能满足要求。水泥砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于32.5级；水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于42.5级。

生石灰熟化成石灰膏时，应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤，南京砂浆，熟化时间不得少于7天；磨细生石灰粉的熟化时间不得小于2天。沉淀池中贮存的石灰膏，特种砂浆供应，应采取措施防止干燥、和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。所用的石灰膏的稠度应控制在120mm左右。砌筑砂浆用砂宜选用中砂，其中毛石砌体宜选用粗砂，其含泥量不应超过5%；强度等级为M2.5的水泥混合砂浆，砂的含泥量不应超过10%。拌合砂浆用水，应选用无有害杂质的洁净水来拌制砂浆。

干粉砂浆的主要生产设备：物料输送

粉状物料（如水泥，粉煤灰等）一般采用气力输送设备送入原料仓。化学外加剂等袋装物料，采用提升机提升到相应高度，用人工倒料的方式进入小原料仓。所有物料都由改进的螺旋输送机输送到计量斗。筒仓的材料使用状况由筒料位计来监视，同时控制上料。筒仓锥部装有流化装置，在原料板结时通入压缩空气帮助卸料。

砂浆施工：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水(加水量可视基层及气候情况调整)，至搅拌均匀，砂浆地面施工，拌合料应在2小时内用完。粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平方米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，烘干砂浆厂家，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。点框法粘结：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

烘干砂浆厂家-南京砂浆-繁简自流平地暖找平由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司在砂浆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖繁简一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。