

## /批发朗能天花管道换气扇/排气扇BPT10-14C

产品名称	/批发朗能天花管道换气扇/排气扇BPT10-14C
公司名称	厦门市由于贸易有限公司
价格	92.00/台
规格参数	品牌:朗能lonon 型号:bpt10-14c 产品规格:开孔尺寸 ; 228*228mm
公司地址	福建省厦门市湖里区江华里53之6
联系电话	0592-5565073 18965818708

## 产品详情

厂家直销/批发朗能天花管道换气扇/排气扇bpt10-14c

开孔尺寸：228\*228cm

内包装尺寸：28.8\*28.5\*21cm

外包装尺寸：59\*59\*44.5cm

适用面积：10-14c

朗能集团于1991年在中国广东省中山市成立，至今已发展成国内建筑电器领导企业之一。集电工、照明、通风三大建筑电器产品于一身的集团化、产业化的大型企业。

朗能集团是全国电器附件标准化委员会委员、中国电器工业协会会员、中国照明电器协会会员；先后荣获“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”、“广东省守合同重信用企业”、“中山市先进民营企业”、“广东省民营科技企业”、“广东省用户满意企业”、“广东省用户满意产品”和“中山市纳税信用a级纳税人”等荣誉。

为世界每一个角落提供更安全、更舒适、更节能、更具创新力和生产力的生活环境，是广东朗能集团追求的目标。以“专注建筑电器”为发展方向，全力打造一个以快速成长和锐意创新为导向的全球化科技企业。

朗能集团在2004年全线收购bnn（广东贝莱尔电气有限公司）进军通风领域，通过自身的品牌与市场优势以“创造健康生活”为愿景，至今整个产业基地现已占地8万平方米，拥有8条生产线，引进先进的全自动通风产品性能测试系统，保证产品从设计到生产都能以最优异的性能满足客户的需求。产品远销北美

、欧洲、东南亚、南美洲、非洲等全球多个地区和国家；并与多家国际专业研究机构、组织建立着良好的合作关系。企业已通过iso9001质量管理体系认证和iso14001环境管理体系认证，产品除获得ul、3c认证外，还通过美国hvi（美国通风协会）、fcc、amcaenergy star、欧盟ce和rohs等测试认证。

朗能集团集电工、照明、通风三大领域一体，并称“三驾马车”。致力于为客户提供更加舒适可靠的建筑电器系统解决方案；在不断优化管理，自主创新的同时，不忘回馈社会，力争做具备高度社会责任感的优秀企业公民；立足中国，面向世界，创造世界顶尖的建筑电器企业。

#### 朗能排气扇安装注意事项：

一、朗能排气扇安装前 1、风机安装前应仔细检查风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。 2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面 2.5 -3m内不能有太大的障碍物。

二、朗能排气扇安装时 1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。

3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加固。

4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

三、正朗能排气扇安装完成 1、安装完成后，检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。

用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。

2、运转中如出现风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

1.排气（换气扇）与通风口的位置整体换气时，尽量在远离换气扇的位置供气口，局部换气时，由于换气对象的空间小，尽量在离换气扇近的地方设置通风口，减少对其他方面的影响。2.在浴室或卫生间等在浴室、卫生间安装换气扇时，必须设置通风口（除了同时供排方式以外）3.使用半密封型燃烧器具的房间在寒冷的地方，安装带烟囱的暖炉而无合适的通风口时，一旦运转换气扇，烟囱就变成通风口，废弃体倒流室内很危险。全体换气通过更换整个房间（居室）的空气来降低室内空气的污染程度。局部换气以住户的局部（房间）部分为对象进行换气（对发生污染物质（燃烧气体、湿气、烟、臭气等）场所局部性的换气的方法（图五）。一般此方法适用于厨房、浴室、洗脸处、厕所等的排气。（房间换气以起居室等单独室为对象的个别换气（全室设有个别换气，就是全体换气）风量是指换气扇在单位时间里排出（或供给）的空气量标准来说：风量亦称流量。换气扇的风量是指额定电压、额定频率下，以最高转速档位运转，按空气性能方法试验，静压为零时，单位时间内叶轮输送的空气体积量。单位 $m^3/h$ （立方米每小时）或 $m^3/min$ （立方米每分钟）功率换气扇的耗能功率用测量换气扇电机的输入功率来考核。换气扇电机是在测的输入功率量风量的同时进行测定的。单位为瓦（w）。压力压力是在换气扇的进风口和出风口两端所造成的空气压力差。换气扇的压力是指在额定电压，额定频率下正常运转时，按空气性能方法试验，风量为零时的压力，单位为帕（pa）。压力分以下三种：动压：是指因风速而产生的风压，也叫速度压。如，在台风或其他的强风天气，建筑物的玻璃会被强风压得弯曲变形，甚至破裂，这种力就来自动压。静压：是指气体（空气或其他气体）静止时产生的压力。如，再把气球吹打以后，内部的气体对球内表面产生压力（也可理解为气球内部向周围环境压力顶住的力）就是静压。全压：指有风时产生的所有压力，即把动压和静压加起来的压力。噪音指的是非自然固有的并且超出了一定限度的声音。噪音对于人的健康是会造成一定影响的。噪音的单位是db，根据中华人民共和国和环境噪声污染防治法的规定以居住、文教机关为主的区域，昼间55db、夜间45db；居住、商业、工业混杂区，昼间60db、夜间50db.1.

"厂家直销/批发朗能天花管道换气扇/排气扇BPT10-14C"的颜色为白色，型号是BPT10-14C，最小风量为2.5，品牌是朗能lonon，电机功率为25W，外形尺寸是270\*270，产品规格为开孔尺寸；228\*228mm