

# 宁波玻璃胶 40 ( mpa )

产品名称	宁波玻璃胶 40 ( mpa )
公司名称	宁波市鄞州洛克胶业有限公司
价格	7.00/个
规格参数	密度:1.3 ( g/cm <sup>3</sup> ) 拉伸强度:40 ( mpa ) 伸长率:130 ( % )
公司地址	宁波市鄞州投资创业中心金谷中路西301号
联系电话	086-057483031346

## 产品详情

<p>产品简介：</p> <p>单组份，中性固化，使用方便 极佳的抗紫外线、耐老化性能，阳光、雨水、冰雪或极度高低温都不会造成不良影响 与所有的中性胶、硅酮结构胶都具有良好的相容性 对大部分建筑材料具有良好的粘接性</p> <p>用途：</p> <p>主要用于玻璃、铝板耐候填缝密封 适用于各类门窗的安装和耐候填缝密封 用于金属接合和金属结构工程填缝密封 各种金属铝板的耐候填缝密封 适用于各类石材耐候填缝密封 用于大多数材料的填缝密封</p> <p>执行标准：gb/t 14683</p> <p>贮存期：9个月</p> <p>施工指南</p> <p>使用方法：</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

用溶剂或其它办法清洁待粘接材料的表面

在需要保护的部位贴上低粘度胶带

在胶尚未硫化前进行修整并除去胶带

使用限制：

不能在潮湿表面施工

不能用于含油或渗油表面

注意事项：

在常温干燥环境下保存

此胶粘到眼睛要用大量清水冲洗或求医，避免儿童接触

由于产品特性，在温/湿度差异较大的情况下，产品的体积会出现  $\pm 9\text{ml}$  均属正常现象

本产品可按非危险品种运输

"宁波玻璃胶"的拉伸强度为40 (MPa)，贮存期是1，伸长率为130 (%)，密度是1.3 (g/cm<sup>3</sup>)，固化条件为室温固化，耐水性是好，产地为宁波，剪切强度是4 (MPa)，品牌为luoke，固化时间是30 (h)