

道康宁GP有机硅密封胶 道康宁硅胶（酸性）透明 300ML

产品名称	道康宁GP有机硅密封胶 道康宁硅胶（酸性）透明 300ML
公司名称	上海袁氏粘合剂有限公司
价格	12.00/个
规格参数	外观:膏糊 密度:1 (g/cm ³) 拉伸强度:2.5 (mpa)
公司地址	青浦区徐泾镇盈港东路1688弄17幢309室
联系电话	021-64191170 18917071165

产品详情

产品名称	道康宁-gp酸性玻璃胶	产品单价	12.5元/支
产品型号	gp有机硅密封胶	产品系列	玻璃胶系列
产地	张家港	包装	1支管装
主要材料	有机硅	颜色	透明
容量	300ml	产品重量	0.36kg/支

产品简介: 门窗框 采光顶 门店 普通密封

详细说明:

道康宁gp有机硅酮密封胶是一种用途广泛，低成本，耐用消费品久性强的酸性胶，用于玻璃密封用一般建筑材
璃，铝合金，油漆表面，陶瓷，玻璃纤维，非油性木材等的装配。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂
果视具体基材及使用方法而定。使用限制：砖石；水泥，水族箱，锌，铜，铝及结构性玻璃装配；完全浸没于
在密封胶上使用油漆装配；需使用建筑级密封胶的结构装配。说明：1.使用表面整洁干燥（可用溶剂）。去任
渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时，请注意使用期限。

- 2.用遮蔽胶带遮住相邻表面，以便以后的整理，清洁。
- 3.将管嘴切成所需大小，连接在胶管上，密封胶需与接口两边均接触良好，以确保密封胶能够充分填满接口。
- 4.在密封胶固化之前，把胶带撕去。
- 5.密封胶5分钟内表面固化，1小时骨不粘手，7天内固化厚度可达到7mm，并达到应有粘强度。
- 6.未固化的密封胶可用布和溶剂（如松节油）清除。多余的固化胶可用刮刀去除。

使用注意事项：

直接接触未固化的密封胶将刺激皮肤和眼睛。过度暴露于固化时散发的气体环境中会刺激睛，鼻，喉。应避免

避免过量吸入固化过程中的挥发气体。在通风良好处使用。须使用适合的手套。

紧急处置：

一旦触及眼部或皮肤，立即用水冲洗15分钟。如不良反映加剧，请立即就医密封胶在固化期间挥发乙酸（气味的密封胶没有危险。

产品避免孩童接触!使用前，请阅读产品及材料安全资料说明书以获得详细使用及健康安全说明。

储存:储存放于干燥地方。储存温度应低于30 以下以延长产品有效使用期限。

"正品 道康宁GP有机硅密封胶 道康宁硅胶（酸性）透明 300ML"的拉伸强度为2.5（MPa），贮存期是24，伸长率为70（%），密度是1（g/cm³），固化条件为室温固化，耐水性是良好，产地为张家港，外观是膏糊，剪切强度为2（MPa），品牌是道康宁，固化时间为24（h）