

中性硅酮结构密封胶 (型号:995玻璃胶)

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 中性硅酮结构密封胶 (型号:995玻璃胶) |
| 公司名称 | 东莞市东城瑞发五金店 |
| 价格 | 18.00/个 |
| 规格参数 | 拉伸强度:0.78 (mpa) 产地:广东 品牌:井本 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市东城牛山山湖路37-39号 |
| 联系电话 | 086-076987077183 137122718573 |

产品详情

产品特性：>单组份、中性室温固化的高性能硅酮耐候密封胶。>优异的耐气候性能，抗紫外线能力强。
>通常条件下无需底涂，对大部分建材具有良好的粘结性。>与其它中性硅酮密封胶具有良好的相容性。

主要用途：>玻璃、金属、陶瓷、石材等幕墙填缝耐候密封。>各种玻璃门窗的粘结和密封。>采光屋顶建筑接缝密封。

符合标准：gb/t 14683-2003; jc/t882-2001

使用限制：>不能作为结构密封胶使用。>不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或其它有机溶剂的材料表面。
>不宜用于密不通风的场所，因为硅酮密封胶需要吸收空气中的水分固化。>不宜用于结霜或潮湿的表面。
>不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方。>材料表面温度低于6 或超过40 时，不宜施工。>基材表面不干净或不牢固时不宜施工。

安全须知：>为确保产品的适用性使用前请做相容粘接性测试。>硅酮密封胶在固化的过程中会释放挥发性的化合物，长期吸入可能有损健康，因此>施工场合应保持良好的通风，固化后的硅酮密封胶不再释放有害物质，也不会对身>体产生任何有害影响。>未固化的硅酮密封胶避免儿童接触，如不慎进入眼睛，请多用清水冲洗并求医。

使用者注意：本文所刊载的都是我们认为可靠的资料，由于实际情况千差万别，我们不可能对所有情况一概了解，所以不能保证我们的产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用产品之前应详细了解产品，然后自行决定最佳的使用方法。在保质期内,用户应尽快使用,如超出保质期,本公司一律不准退货。

说明：

说明：本店所售出的易损货物建议买家拍下来要求木架包装，费用买家负责。请拍下前跟卖家确认好，否则容易在物流过程中有损坏。谢谢！

"中性硅酮结构密封胶

(型号:995玻璃胶)"的拉伸强度为0.78 (MPa) ，产地是广东，品牌为井本，995是硬包装