

# 雕龙批发普元330°高温玻璃胶 耐高温密封胶 玻璃胶

产品名称	雕龙批发普元330°高温玻璃胶 耐高温密封胶 玻璃胶
公司名称	东莞市东坑雕龙模具配件商行
价格	18.00/个
规格参数	外观:塑胶支装细腻,均匀膏状,无气泡 密度:0.5 (g/cm <sup>3</sup> ) 拉伸强度:30 (mpa)
公司地址	广东东莞市东坑镇-长安镇
联系电话	86-076981696866 18002700585

## 产品详情

### 1, 产品特性及用途 :

本产品抗油,污水,防冻液及自动排挡油等侵蚀,最高可耐温300 ;

用于汽车,摩托车等高温汽缸密封,代替传统的垫片 ;

其他高温连接密封。

### 2, 用法 :

先除去旧垫片,清洁干燥表面 ;

按照所需大小剪开瓶嘴 ;

均匀地由外缘至内缘涂上本品约1.6~3.2mm厚度 ;

约15~20分钟后装上机件即可 ;

本产品于1小时变干,而在1~2天后会完全干透及牢固。

### 3, 注意 :

遇意外接触,以清水冲洗,干布擦拭或求医 ;

操作时应该保持空气流通,不得让儿童接触。

4, 保质期：9个月

5, 使用范围

适用于汽车, 拖拉机, 工程机械, 石油化工设备, 高温炉的法兰壳体, 机匣进排气管等结合面的常温或高温密封, 防止漏油, 漏气, 漏水。也可用于耐高温的螺纹密封。

"雕龙批发普元330°高温玻璃胶 耐高温密封胶 玻璃胶厂家"的拉伸强度为30 (MPa), 贮存期是9月, 伸长率为150 (%), 密度是0.5 (g/cm<sup>3</sup>), 耐水性为优良, 产地是广东东莞, 外观为塑胶支装细腻, 均匀膏状, 无气泡, 剪切强度是0.5 (MPa), 品牌为普元, 固化时间是1 (h)