供应高温密封胶,耐高温玻璃胶，耐高温347度密封胶

产品名称	供应高温密封胶,耐高温玻璃胶，耐高温347度密封胶
公司名称	佛山市南海区黄岐环速胶业店
价格	30.00/个
规格参数	外观:塑料 密度:1.27（g/cm3） 拉伸强度:1.27（mpa）
公司地址	佛山市南海区黄岐南村南区六巷2号地下商铺
联系电话	86 0757 81136429

产品详情

产品特点：

1.本产品为单组分、中性固化、对镀膜玻璃、金属、ａｂｓ．家用电器，地ｐｖｃ，等各种塑料，微晶玻璃，大理石、混凝土等无腐蚀；

适用于高温机械，高温空气过滤器，机械行业，电子线路板，电能．2.优异的耐气候、耐老化性，根据先进仪器进行的老化试验测试：通常的气候条件下使用寿命可达50年；3.优异的耐高低温性能，在-50℃-347℃的温度范围内性能变化不大；4.对大部分建筑材料具有优异的粘结性，一般不需要使用底涂；5.与其他中性硅酮密封胶有良好的兼容性。

主要用途：

1.广泛应用于烘箱、烤炉；2.汽车制造。特别适用于(汽车、摩托车和机械设备)发动机、齿轮箱等部位的粘接、密封、防漏。3.工业制造。用于机械各部位的粘接、密封、防漏。4.特别适用于机器生产制造及安装行业。

使用限制：

1.不宜用于所有会渗出油脂，增塑剂的材料，如浸油木材的表面；2.不宜用于密不透风的场所，因为密封胶需吸收空气中的水分固化；3.不宜用于结霜或潮湿的表面；4.不宜用于连接浸水或终年潮湿的地方；1箱25支

"厂家供应高温密封胶,耐高温玻璃胶，耐高温347度密封胶"的外观为塑料，密度是1.27（g/cm3），拉伸强度为1.27（MPa），伸长率是60（%），剪切强度为120（MPa），贮存期是9个月，产地为东莞，品牌是逐鹿，固化条件为室温固化，固化时间是24（h），耐水性为良好