

# 供应高温密封胶,耐高温玻璃胶 , 耐高温347度密封胶

产品名称	供应高温密封胶,耐高温玻璃胶 , 耐高温347度密封胶
公司名称	佛山市南海区黄岐环速胶业店
价格	30.00/个
规格参数	外观:塑料 密度:1.27 ( g/cm3 ) 拉伸强度:1.27 ( mpa )
公司地址	佛山市南海区黄岐南村南区六巷2号地下商铺
联系电话	86 0757 81136429

## 产品详情

产品特点：

1.本产品为单组分、中性固化、对镀膜玻璃、金属、a b s . 家用电器 , 地 p v c , 等各种塑料 , 微晶玻璃 , 大理石、混凝土等无腐蚀；

适用于高温机械 , 高温空气过滤器 , 机械行业 , 电子线路板 , 电能 . 2.优异的耐气候、耐老化性 , 根据先进仪器进行的老化试验测试 : 通常的气候条件下使用寿命可达50年 ; 3.优异的耐高低温性能 , 在-50 - 347 的温度范围内性能变化不大 ; 4.对大部分建筑材料具有优异的粘结性 , 一般不需要使用底涂 ; 5.与其他中性硅酮密封胶有良好的兼容性。

主要用途：

1.广泛应用于烘箱、烤炉 ; 2.汽车制造。特别适用于(汽车、摩托车和机械设备)发动机、齿轮箱等部位的粘接、密封、防漏。3.工业制造。用于机械各部位的粘接、密封、防漏。4.特别适用于机器生产制造及安装行业。

使用限制：

1.不宜用于所有会渗出油脂 , 增塑剂的材料 , 如浸油木材的表面 ; 2.不宜用于密不透风的场所 , 因为密封胶需吸收空气中的水分固化 ; 3.不宜用于结霜或潮湿的表面 ; 4.不宜用于连接浸水或终年潮湿的地方 ; 1箱25支

"厂家供应高温密封胶,耐高温玻璃胶 , 耐高温347度密封胶"的外观为塑料 , 密度是1.27 ( g/cm3 ) , 拉伸强度为1.27 ( MPa ) , 伸长率是60 ( % ) , 剪切强度为120 ( MPa ) , 贮存期是9个月 , 产地为东莞 , 品牌是逐鹿 , 固化条件为室温固化 , 固化时间是24 ( h ) , 耐水性为良好